



DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. May cause drowsiness or dizziness. May displace oxygen and cause rapid suffocation. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. **Response:** IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Manufactured for/Fabriqu  pour:
Würth Canada Limited/Limit e
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER A rosol extr mement inflammable. R cipient sous pression: peut  clater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut remplacer l'oxyg ne et causer une suffocation rapide. **Pr vention:** Tenir   l' cart de la chaleur, des surfaces chaudes, des  tincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni br ler, m me apr s usage.  viter de respirer les a rosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventil . **Intervention:** EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne   l'ext rieur et la maintenir dans une position o  elle peut confortablement respirer. Appeler un m decin en cas de malaise. **Entreposage:** Garder sous clef. Prot ger du rayonnement solaire. Ne pas exposer   une temp rature sup rieure   50 °C (122 °F). ** limination:**  liminer le contenu et le r cipient dans une installation d' limination des d chets agr e.

Not for retail sale/Pas pour la vente au d tail
Made in Canada with globally sourced materials/
Fabriqu  aux Canada avec des mat riaux
globalement sourc s

UNIVERSAL SHINE
Silicone free

LUSTRANT UNIVERSEL
Sans silicone



Net content/Contenu net:

306 g (10.79 oz)

EN UNIVERSAL SHINE

Features: A foaming universal shine that visually enhance the tires, rubber, plastics, vinyl surfaces and adds a protective coating for longevity. Contains natural ingredients that enrich and soften rubber, while deepening its colour. Imparts a long lasting shine, and repels inclement weather. This product is VOC compliant, biodegradable, and uses a propellant that is non-ozone depleting. Body shop safe.

Uses: Ideal to use on tires, vinyl interiors, bumpers, bumper guards, body moldings, door jams, engine compartments and more.

Directions: The surface should be clean and and thoroughly dry. Shake well before use. Holding the container at a distance of 15 to 20 cm (6 to 8 in), apply a light even coating over the entire surface. Allow product to absorb into the surface. If accidentally sprayed on any other surfaces, simply wipe off with a clean cloth; it will only enhance the finish.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR LUSTRANT UNIVERSEL

Caract ristiques: Un lustrant moussant universel qui am liore l'aspect des pneus et des surfaces en caoutchouc, en plastique et en vinyle et ajoute une couche protectrice pour des r sultats durables. Contient des ingr dients naturels qui enrichissent et adoucissent le caoutchouc, tout en approfondissant sa couleur. Donne une brillance durable et repousse les intemp ries. Ce produit est conforme aux normes sur les COV, biod gradable et utilise un agent propulseur qui n' limine pas la couche d'ozone. Sans danger pour la carrosserie.

Utilisations: Id al pour les pneus, les int rieurs en vinyle, les pare-chocs, les protections de pare-chocs, les moulures de carrosserie, les montants de porte, les compartiments moteur et plus encore.

Mode d'emploi: La surface doit  tre propre et compl tement s che. Bien agiter avant l'utilisation. En tenant le r cipient   une distance de 15   20 cm (6   8 po), appliquer un rev tement l ger et uniforme sur toute la surface. Laisser le produit s'absorber dans la surface. En cas de pulv risation accidentelle sur d'autres surfaces, il suffit d'essuyer avec un chiffon propre; cela ne fera qu'am liorer la finition.

Cette information est bas e sur notre exp rience. Des tests pr alables sont avis s avant l'utilisation.



Art. 08901215 083
Art. 890.1215 083

