

DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, eye protection and face protection. **Response:** IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info sur:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Manufactured for/Fabriqu  pour:
Wurth Canada Limited/Limit e
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER A rosol extr mement inflammable. R cipient sous pression: peut  clater sous l'effet de la chaleur. Peut  tre mortel en cas d'ingestion et de p n tration dans les voies respiratoires. Peut provoquer une allergie cutan e. Provoque une s v re irritation des yeux. **Pr vention:** Tenir   l' cart de la chaleur, des surfaces chaudes, des  tincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni br ler, m me apr s usage.  viter de respirer les a rosols. Se laver la peau soigneusement apr s manipulation. Les v tements de travail contamin s ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, un  quipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Appeler imm diatement un CENTRE ANTIPOISON. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment   l'eau. En cas d'irritation ou d' ruption cutan e: Consulter un m decin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec pr caution   l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent  tre facilement enlev es. Continuer   rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un m decin. Enlever les v tements contamin s et les laver avant r utilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. Prot ger du rayonnement solaire. Ne pas exposer   une temp rature sup rieure   50 °C (122 °F). ** limination:**  liminer le contenu et le r cipient dans une installation d' limination des d chets agr e e.

PAGE | 03/2024 | 890.20013 | V.1.0 | WHMIS 2022

ROST OFF

with **MOLY + PTFE**
avec **MOLY + PTFE**



Net content/Contenu net:

425 g (15 oz)

EN ROST OFF

Features: A penetrating lubricant with molybdenum disulfide (Moly) and PTFE making it ideal for extreme pressure and heat conditions. Lubricating oils displace moisture, penetrate threads and crevices, effectively depositing Moly and PTFE to quickly loosen corroded nuts, flanges, bolts, and joints. Rost Off with Moly + PTFE continues to lubricate after application to protect the life of machinery and equipment from friction, wear, and corrosion. Heat stable up to 260 °C (500 °F).

Uses: Excellent for releasing rusted parts and lubricating hinges, chains, hoists, pulleys, cranes, forklifts, or any application where protection from friction, wear and corrosion is needed.

Directions: Shake well before use. Spray Rost Off with Moly + PTFE onto part and allow the product to work for a couple of minutes before loosening.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR ROST OFF

Caract ristiques: Un lubrifiant p n trant   base de bisulfure de molybd ne (Moly) et de polyt trafluoro thyl ne (PTFE), id al pour les conditions de pression et de chaleur extr mes. Les huiles lubrifiantes d placent l'humidit , p n trent dans les filetages et les fissures, d posant efficacement le Moly et le PTFE pour desserrer rapidement les  crous, brides, boulons et joints corrod s. Le d grippant Rost Off avec Moly + PTFE continue   lubrifier apr s l'application pour prot ger les machines et  quipements contre le frottement, l'usure et la corrosion. Stable   la chaleur jusqu'  260 °C (500 °F).

Utilisations: Excellent pour d gager des pi ces rouill es et pour lubrifier les charni res, les cha nes, les palans, les poulies, les grues, les chariots  levateurs, et pour toute autre application n cessitant une protection contre le frottement, l'usure et la corrosion.

Mode d'emploi: Bien agiter avant l'utilisation. Vaporiser Rost Off avec Moly + PTFE sur la pi ce et laisser agir le produit pendant quelques minutes avant de desserrer la pi ce.

Cette information est bas e sur notre exp rience. Des tests pr alables sont avis s avant l'utilisation.

Not for retail sale/Pas pour la vente au d tail

**Made in Canada with globally sourced materials/
Fabriqu  au Canada avec des mat riaux
globalement sourc s**

