

DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of causing cancer if inhaled. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER. Do NOT induce vomiting. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get medical attention. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Manufactured for/Fabriqu   pour:
Wurth Canada Limited/Limit  e
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER A  rosol extr  mement inflammable. R  cipient sous pression: peut   clater sous l'effet de la chaleur. Peut   tre mortel en cas d'ingestion et de p  n  tration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de provoquer le cancer par inhalation. **Pr  vention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les pr  cautions de s  curit  . Tenir    l'  cart de la chaleur, des surfaces chaudes, des   tincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni br  ler, m  me apr  s usage.   viter de respirer les a  rosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventil  . Porter des gants de protection, des v  tements de protection, un   quipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Appeler imm  diatement un CENTRE ANTIPOISON. Ne PAS faire vomir. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne    l'ext  rieur et la maintenir dans une position o   elle peut confortablement respirer. Appeler un m  decin en cas de malaise. En cas d'exposition prouv  e ou suspect  e: Consulter un m  decin. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventil  . Maintenir le r  cipient ferm   de mani  re   tanche. Garder sous clef. Prot  ger du rayonnement solaire. Ne pas exposer    une temp  rature sup  rieure    50   C (122   F). **  limination:**   liminer le contenu et le r  cipient dans une installation d'  limination des d  chets agr   e.

PAPE | 01/2025 | 1 890.333005 | V 1.0 | WHMIS 2022



WURTH FILM

Heavy Duty

Qualit   industrielle



Net content/Contenu net:

369 g (13 oz)

EN WURTH FILM

Features: Wurth Film Heavy Duty tightly adheres to surfaces, providing long-term lubrication and protection from corrosion and rust, even in extreme environments. This non-dripping formula won't dry up or flake and won't damage seals or paintwork.

Uses: Ideal for use on bearings, pins, bushings, linkages, rollers, hinges, nuts, bolts, and more. Suitable for cars, trucks, boats, tractors, agriculture equipment, snowplows, marine environments, and any application requiring heavy-duty staying power, lubrication, and corrosion protection.

Directions: Shake well for 1 minute before using. Apply an even application on surfaces requiring treatment and protection; do not saturate surface. For tight areas, allow Wurth Film Heavy Duty time to penetrate.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR WURTH FILM

Caract  ristiques: Le Film Wurth de qualit   industrielle adh  re efficacement aux surfaces, assurant une lubrification    long terme et une protection contre la corrosion et la rouille, m  me dans des environnements extr  mes. Cette formule ne coule pas, ne s  che pas, ne s'  caille pas et n'endommage pas les joints ni la peinture.

Utilisations: Id  al pour les roulements, les broches, les douilles, les tringleries, les rouleaux, les charni  res, les   crous, les boulons, etc. Convient aux voitures, camions, bateaux, tracteurs,   quipements agricoles, chasse-neige, environnements marins et    toute application n  cessitant une r  sistance   lev  e, une lubrification et une protection contre la corrosion.

Mode d'emploi: Bien agiter pendant 1 minute avant utilisation. Appliquer uniform  ment sur les surfaces    traiter et    prot  ger; ne pas saturer la surface. Dans les endroits exigus, laisser au produit le temps de p  n  trer.

Cette information est bas  e sur notre exp  rience. Des tests pr  alables sont avis  s avant l'utilisation.

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au d  tail**

**Made in Canada with globally sourced materials/
Fabriqu   aux Canada avec des mat  riaux
globalement sourc  s**



Art. 0890333005 083
Art. 890.333005 083

