


Not classified as a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS) and the Hazardous Products Regulations (HPR).

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

Non classé comme substance ou mélange dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail
Made in USA/
Fabriqué aux États-Unis

Art. 0892123471 083
Art. 892.123471 083



PAPE 1 03/2025 | 892.123471 | WHMIS 2015



PAG OIL 46 FOR 1234YF Compressor Oil with UV Dye

HUILE PAG 46 POUR 1234YF Huile de compresseur avec colorant UV

Net content/Contenu net:

237 mL (8 fl oz)

EN PAG OIL 46 FOR 1234YF

Features: A high performance synthetic PAG lubricant for A/C systems. Contains additives required for HFO-1234yf A/C systems. Provides long-term durability as well as thermal and chemical stability. Contains UV dye to help pinpoint leaks. Viscosity: ISO 46 cSt.

Uses: Compatible with HFO-1234yf and 134a A/C systems. Safe for use in mechanical compressors.

Directions: Always follow OEM directions and recommendations for maintenance of the A/C compressor system.

Cautions: Do not mix with other oils. Replace cap immediately after use to prevent contamination from dust and moisture. This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR HUILE PAG 46 POUR 1234YF

Caractéristiques: Un lubrifiant synthétique haute performance au polyalkylène glycol (PAG) pour les systèmes de climatisation. Contient les additifs requis pour les systèmes de climatisation HFO-1234yf. Offre une durabilité à long terme ainsi qu'une stabilité thermique et chimique. Contient un colorant UV pour aider à localiser les fuites. Viscosité: ISO 46 cSt.

Utilisations: Compatible avec les systèmes de climatisation HFO-1234yf et 134a. Sans danger pour les compresseurs mécaniques.

Mode d'emploi: Toujours suivre les instructions et recommandations du fabricant pour l'entretien du système de compresseur.

Avertissements: Ne pas mélanger avec d'autres huiles. Refermer le capuchon immédiatement après l'utilisation pour éviter toute contamination par la poussière et l'humidité. Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER