DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction. Harmful if inhaled. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause respiratory irritation. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs (Respiratory Tract) through prolonged or repeated exposure if inhaled. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. Wear respiratory protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. IF exposed or concerned: Get medical attention. If experiencing respiratory symptoms: Call a doctor. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation de la peau et des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif par inhalation. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Voies respiratoires) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. Porter un équipement de protection respiratoire. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. En cas de symptômes respiratoires: Appeler un médecin. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail

Made in Belgium/Fabriqué en Belgique

PAPE | 03/2022 | 892.142 | V 7.0 | WHMIS 2015

WÜRTH

PURLOGIC® TOP

Insulating PU Foam

Mousse Isolante PU

Net content/Contenu net:

475 g (16.7 oz)

EN PURLOGIC® TOP

Features: An expanding polyurethane foam used to fill in and seal cavities. Helps block drafts, keeps out moisture and increases energy efficiency. The fine celled foam structure also provides sound insulating properties. Provides high yield of up to 40 L (≈ 16 linear meters, assuming a 5 cm^2 cross-section). Highly resistant to aging. Complies with building material class B2 (DIN 4102, Part 1). Energy saving as per EnEV. Once hardened, it is resistant to temperatures from –40 to 90 °C (–40 to 194 °F).

Uses: Used for high-quality and safe insulating and filling of window joints, window sill joints, pipe openings, joints, wall joints, wall openings and cavities. Adheres to concrete, stone, hard PVC, metal and wood.

Directions: Surfaces must be clean and free from dust and grease. Prime highly absorbent substrates. Moisten adhesion surfaces with water before applying the foam. Moisten again if several foam layers are applied. Apply when the air and substrate temperatures are between –5 and 30 °C (23 and 86 °F). Shake container vigorously before use. Screw the container all the way into the gun support without overtightening or tilting. Foam will continue expanding after application.
Tack-free: ≈ 7 min **Cuttable:** ≈ 40 min **Full cure:** ≈ 12 h

Storage: Store in an upright position.

Cautions: Do not apply if container temperature is below 5 °C (41 °F). Temperature and humidity levels can affect drying times. Immediately remove fresh foam splashes with PURLOGIC® Clean. Remove hardened foam mechanically. Thoroughly clean the gun and valve after use with PURLOGIC® Clean. Once opened, keep container attached to gun until completely used. Contents must be used within 4 weeks once opened.
This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

FR PURLOGIC® TOP

Caractéristiques: Une mousse de polyuréthane expansive utilisée pour remplir et sceller les cavités. Aide à bloquer les courants d'air, protège contre l'humidité et augmente l'efficacité énergétique. La structure en mousse à fines cellules offre également des propriétés d'isolation acoustique. Fournit un rendement élevé jusqu'à 40 L (≈ 16 mètres linéaires, en supposant une section de 5 cm^2). Très résistant au vieillissement. Conforme à la classe de matériaux de construction classe B2 (DIN 4102, Partie 1). Économie d'énergie selon EnEV. Une fois durcie, elle résiste à des températures de –40 à 90 °C (–40 à 194 °F).

Utilisations: Utilisée pour l'isolation et le remplissage de grande qualité et sécuritaire des joints de fenêtre, joints de rebord de fenêtre, ouvertures de tuyau, joints, joints de mur, ouvertures et cavités murales. Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois.

Mode d'emploi: Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière et de graisse. Apprêter les substrats hautement absorbants. Humidifier les surfaces d'adhésion avec de l'eau avant d'appliquer la mousse. Humidifier encore si plusieurs couches de mousse sont appliquées. Appliquer lorsque la température de l'air et du substrat se situe entre –5 et 30 °C (23 et 86 °F). Agiter vigoureusement le récipient avant utilisation. Visser le récipient dans le support du pistolet sans trop serrer ou basculer. La mousse continuera de se dilater après l'application.
Hors-poisse: ≈ 7 min **Coupable:** ≈ 40 min **Durcissement complet:** ≈ 12 h

Entreposage: Conserver le récipient en position verticale.

Avertissements: Ne pas appliquer si la température du récipient est inférieure à 5 °C (41 °F). La température et les niveaux d'humidité peuvent affecter les temps de séchage. Enlever immédiatement les éclaboussures de mousse fraîche avec PURLOGIC® Clean. Retirer la mousse durcie mécaniquement. Nettoyer soigneusement le pistolet et la valve après utilisation avec PURLOGIC® Clean. Une fois ouvert, laisser le récipient attaché au pistolet jusqu'à ce qu'il soit complètement utilisé. Le contenu doit être utilisé dans les 4 semaines une fois ouvert.
Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

Art. 892.142 083

4 045989 617067

INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER