

153x188

White | Blanc | White | Blanc | White | Blanc | White | Blanc | White | Blanc | White | Blanc

EN FLEXIFILL

Features: Versatile indoor and outdoor sealant that has good compatibility and adhesion with most construction materials. Creates a weather and waterproof seal. Temperature resistance: -10 to 80 °C (14 to 176 °F).

Uses: Ideal for filling gaps and sealing around doorframes, windows, cracks in plasterboard, drywall, brick, and concrete on both indoor and outdoor surfaces. Can be painted after full cure. Excellent flexibility so ideal for large gaps up to 15 mm (0.5 in) or areas where movement is anticipated.

Directions: Surfaces must be clean and dry to promote optimal adhesion. Product should be used at temperatures between 5 and 35 °C (41 and 95 °F). For gaps larger than 15 mm (0.5 in) insert backing material. Dispense with caulking gun into gaps and joints. Tool to a smooth finish. Excess uncured product can be cleaned up with water. Paintable after 24hr if required. Store product in a cool, dry place.

Cautions: Cure times are affected by environmental factors like temperature and humidity. Ensure product has fully cured before exposing surface to water or painting.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

**Meets EN 15651-1 F-EXT-INT
12.5% Joint Movement**

**Conforme à la norme EN 15651-1
F-EXT-INT
12,5 % Mouvement articulaire**

Not classified as a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS) and the Hazardous Products Regulations (HPR).

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée** 345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

Non classé comme substance ou mélange dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail

Made in Türkiye/Fabriqu  en Turquie



FLEXIFILL

Siliconized acrylic

FLEXIFILL

Acrylique silicon 



Sealing & filling gaps
 tanch it  et remplissage
des espaces



Indoor & outdoor use
Utilisation int rieure
et ext rieure



Paintable
Peut  tre peint



Water-resistant
Imperm able



Flexible and
resistant to cracking
Flexible et r sistant
au fendillement



Easy clean up with
just water
Nettoyage facile
avec juste de l'eau

Net content/Contenu net:
300 mL (10.1 fl oz)

FR FLEXIFILL

Caract ristiques : Mastic polyvalent pour l'int rieur et l'ext rieur qui pr sente une bonne compatibilit  et une bonne adh rence avec la plupart des mat riaux de construction. Cr e un joint  tanche et r sistant aux intemp ries. R sistance   la temp rature : -10   80 °C (14   176 °F).

Utilisations : Id al pour combler les interstices et sceller les encadrements de portes, les fen tres, les fissures dans les plaques de pl tre, les cloisons s ches, la brique et le b ton, tant   l'int rieur qu'  l'ext rieur. Peut  tre peint apr s durcissement complet. Excellente flexibilit , id al pour les grands espaces jusqu'  15 mm (0,5 po) ou les zones avec mouvements.

Mode d'emploi : Les surfaces doivent  tre propres et s ches pour favoriser une adh rence optimale. Le produit doit  tre utilis    des temp ratures comprises entre 5 et 35 °C (41 et 95 °F). Pour les interstices sup rieurs   15 mm (0,5 po), ins rer un mat riau de support. Appliquer   l'aide d'un pistolet   calfeutrer dans les interstices et les joints. Lisser pour obtenir une finition uniforme. L'exc dent de produit non durci peut  tre nettoy    l'eau. Peut  tre peint apr s 24 heures. Conserver le produit dans un endroit frais et sec.

Avertissements : Les temps de durcissement peuvent varier selon la temp rature et l'humidit  ambiantes. S'assurer que le produit est compl tement durci avant d'exposer la surface   l'eau ou   la peinture.

Cette information est bas e sur notre exp rience. Des tests pr alables sont avis s avant l'utilisation.

DRY TIME | TEMPS DE S CHAGE



Skin form in 45 mins /
Forme de peau en 45 min



Cure in 24 hrs / Durcit en 24 heures

DIRECTIONS | MODE D'EMPLOI :



IP Art. 0892165020 083

CA Art. 892.165020 083



WCA | 12/2025 | 892.165020 | V.1.0 | WHMIS 2022

SEALING |  TANCH ISATION | SEALING |  TANCH ISATION | SEALING |  TANCH ISATION | SEALING |  TANCH ISATION

BLACK P.1795C P.7440C P.144C P.422C