

153x188

White | Blanc | White | Blanc | White | Blanc | White | Blanc | White | Blanc | White | Blanc

EN INDOOR SEALANT

Features: Easy to use flexible sealant that has excellent material compatibility and adhesion. Resists cracking and creates an air-tight seal. Temperature resistance: -10 to 80 °C (14 to 176 °F).

Uses: Ideal for filling gaps and sealing trim around doorframes, windows, cracks in plasterboard, drywall, brick, and concrete on indoor surfaces. Adheres to most construction materials and surfaces. Can be painted after full cure.

Directions: Surfaces must be clean and dry to promote optimal adhesion. Product should be used at temperatures between 5 and 35 °C (41 and 95 °F). For gaps larger than 1.5 mm (0.5 in) insert backing material. Dispense with caulking gun into gaps and joints. Tool to a smooth finish. Excess uncured product can be cleaned up with water. Paintable after 24hr if required. Store product in a cool, dry place.

Cautions: Cure times are affected by environmental factors like temperature and humidity. Do not use in outdoor applications or where moisture will be present.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

Meets EN 15651-1 F-INT

Conforme à la norme EN 15651-1 F-INT

Not classified as a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS) and the Hazardous Products Regulations (HPR).

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée** 345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

Non classé comme substance ou mélange dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail

Made in Türkiye/Fabriqué en Turquie



INDOOR SEALANT

Acrylic

SCELLANT INTÉRIEUR

Acrylique



Sealing & filling gaps
Étanchéité et remplissage des espaces



For indoor use
Pour une utilisation en intérieur



Paintable
Peut être peint



Adheres to most materials
Adhère à la plupart des matériaux



Easy clean up with just water
Nettoyage facile avec juste de l'eau

Net content/Contenu net:

300 mL (10.1 fl oz)

FR SCELLANT INTÉRIEUR

Caractéristiques : Scellant flexible et facile à utiliser, offrant une excellente compatibilité avec les matériaux et une adhérence supérieure. Résiste au fendillement et crée un joint étanche à l'air. Résistance à la température: -10 à 80 °C (14 à 176 °F).

Utilisations : Idéal pour combler les interstices et sceller les moulures autour des cadres de portes, des fenêtres, des fissures dans les plaques de plâtre, les cloisons sèches, la brique et le béton, sur des surfaces intérieures. Adhère à la plupart des matériaux et surfaces de construction. Peut être peint après durcissement complet.

Mode d'emploi : Les surfaces doivent être propres et sèches pour favoriser une adhérence optimale. Le produit doit être utilisé à des températures comprises entre 5 et 35 °C (41 et 95 °F). Pour les interstices supérieurs à 1.5 mm (0.5 po), insérer un matériau de support. Appliquer à l'aide d'un pistolet à calfeutrer dans les interstices et les joints. Lisser pour obtenir une finition uniforme. L'excédent de produit non durci peut être nettoyé à l'eau. Peut être peint après 24 heures. Conserver le produit dans un endroit frais et sec.

Avertissements : Les temps de durcissement peuvent varier selon la température et l'humidité ambiantes. Ne pas utiliser à l'extérieur ni dans des endroits exposés à l'humidité.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

DRY TIME | TEMPS DE SÉCHAGE



Skin form in 60 mins /
Forme de peau en 60 min



Cure in 24 hrs / Durcit en 24 heures

DIRECTIONS | MODE D'EMPLOI :



IP Art. 0892165021 083

CA Art. 892.165021 083



W-CA | 1/2/2025 | 892.165021 | V 1.0 | WHMIS 2022

SEALING | ÉTANCHÉISATION | SEALING | ÉTANCHÉISATION | SEALING | ÉTANCHÉISATION | SEALING | ÉTANCHÉISATION

BLACK P.1795C P.144C P.422C