174.625 x 88.9 10 mm overlap left

WARNING Pressurised container: May burst if heated. May cause an allergic skin reaction. Suspected of damaging fertility. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. IF exposed or concerned: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/Voir la FDS pour plus d'info au: wurth.ca or call/ou appelez: 1-800-263-5002
Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

ATTENTION Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Susceptible de nuire à la fertilité. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 06/2025 | 892.764720 V 1.0 | WHMIS 2022

WÜRTH

A/C PERFORMANCE ENHANCER
For HFO-1234yf Systems

OPTIMISEUR DE PERFORMANCE A/C
Pour systèmes HFO-1234yf

Net content/Contenu net:

56 g (2 oz)

MAINTAINING, SERVICING | MAINTENIR, ENTRETENIR

EN A/C PERFORMANCE ENHANCER

Features: An A/C system additive that provides faster cool-down rates and extends compressor life. Typical temperature reduction of 3 to 9 °C (5.5 to 19 °F). Cleans and revitalizes A/C systems.
Uses: For use in HFO-1234yf A/C systems. Compatible with PAG, POE and mineral oils.
Directions: Treats a single vehicle. Start engine and turn A/C settings to MAX. The A/C compressor must be running to add product. Locate and remove the blue cap from LOW pressure port of A/C system. Before connecting hose to port, purge air by slowly dispensing product until hose is fill. Connect hose to LOW pressure port and dispense entire can (approx. 20 seconds.) Disconnect hose and replace cap. Allow A/C system to run for 15 to 20 minutes to circulate product.
Cautions: Do not connect this product to the HIGH pressure port of A/C system, as this could burst the can and cause serious injury.
This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR OPTIMISEUR DE PERFORMANCE A/C

Caractéristiques: Un additif pour système de climatisation qui améliore la rapidité de refroidissement et prolonge la durée de vie du compresseur. Réduction typique de la température de 3 à 9 °C (5,5 à 19 °F). Nettoie et revitalise les systèmes de climatisation.
Utilisations: Pour utilisation dans les systèmes de climatisation HFO-1234yf. Compatible avec les huiles PAG, POE et minérales.
Mode d'emploi: Traite un seul véhicule. Démarrer le moteur et régler la climatisation sur MAX. Le compresseur de climatisation doit être en marche pour ajouter le produit. Localiser et retirer le capuchon bleu du port de service BASSE pression du système de climatisation. Avant de raccorder le tuyau au port, purger l'air en distribuant lentement le produit jusqu'à ce que le tuyau soit rempli. Raccorder le tuyau au port de service BASSE pression et distribuer la totalité de la cannette (environ 20 secondes). Débrancher le tuyau et remettre le bouchon en place. Laisser le système de climatisation fonctionner pendant 15 à 20 minutes pour faire circuler le produit.
Avertissements: Ne pas raccorder ce produit au port de service HAUTE pression du système de climatisation; cela pourrait faire éclater la cannette et provoquer des blessures graves.
Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail
Made in USA/Fabriqué aux États-Unis

IP **Art. 0892764720** 083
CA **Art. 892.764720** 083
4 009618 964855