174.625 x 88.9 10 mm overlap left

WARNING Contains gas under pressure; may explode if heated. May cause an allergic skin reaction. **Prevention:** Avoid breathing dust, fume, gas, mist, vapours, spray. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection, and hearing protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. Specific treatment (see supplemental first aid instruction on this label). If skin irritation or rash occurs: Get medical advice or attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. **Disposal:** Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and international regulations.

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

ATTENTION Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée. **Prévention:** Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage et auditif. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Un traitement spécifique (voir les instructions supplémentaires de premiers secours sur cette étiquette). En cas d'irritation ou d'eruption cutanée: Demander un avis médical o consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient to un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.

PART | 03/2025 | 892.764720 | WHMIS 2015

WÜRTH

A/C PERFORMANCE ENHANCER
For HFO-1234yf Systems

OPTIMISEUR DE PERFORMANCE A/C
Pour systèmes HFO-1234yf

Net content/Contenu net:

56 g (2 oz)

(EN) A/C PERFORMANCE ENHANCER

Features: An A/C system additive that provides faster cool-down rates and extends compressor life. Typical temperature reduction of 3 to 9 °C (5.5 to 19 °F). Cleans and revitalizes A/C systems.
Uses: For use in HFO-1234yf A/C systems. Compatible with PAG, POE and mineral oils.
Directions: Treats a single vehicle. Start engine and turn A/C settings to MAX. The A/C compressor must be running to add product. Locate and remove the blue cap from LOW pressure port of A/C system. Before connecting hose to port, purge air by slowly dispensing product until hose is fill. Connect hose to LOW pressure port and dispense entire can (approx. 20 seconds.) Disconnect hose and replace cap. Allow A/C system to run for 15 to 20 minutes to circulate product.
Cautions: Do not connect this product to the HIGH pressure port of A/C system, as this could burst the can and cause serious injury.
This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

(FR) OPTIMISEUR DE PERFORMANCE A/C

Caractéristiques: Un additif pour système de climatisation qui améliore la rapidité de refroidissement et prolonge la durée de vie du compresseur. Réduction typique de la température de 3 à 9 °C (5,5 à 19 °F). Nettoie et revitalise les systèmes de climatisation.
Utilisations: Pour utilisation dans les systèmes de climatisation HFO-1234yf. Compatible avec les huiles PAG, POE et minérales.
Mode d'emploi: Traite un seul véhicule. Démarrer le moteur et régler la climatisation sur MAX. Le compresseur de climatisation doit être en marche pour ajouter le produit. Localiser et retirer le capuchon bleu du port de service BASSE pression du système de climatisation. Avant de raccorder le tuyau au port, purger l'air en distribuant lentement le produit jusqu'à ce que le tuyau soit rempli. Raccorder le tuyau au port de service BASSE pression et distribuer la totalité de la cannette (environ 20 secondes). Débrancher le tuyau et remettre le bouchon en place. Laisser le système de climatisation fonctionner pendant 15 à 20 minutes pour faire circuler le produit.
Avertissements: Ne pas raccorder ce produit au port de service HAUTE pression du système de climatisation; cela pourrait faire éclater la cannette et provoquer des blessures graves.
Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail
Made in USA/Fabriqué aux États-Unis

(EP) **Art. 0892764720** 083
(CA) **Art. 892.764720** 083

4 099618964855

MAINTAINING, SERVICING | MAINTENIR, ENTRETENIR | MAINTAINING, SERVICING | MAINTENIR, ENTRETENIR | MAINTAINING, SERVICING