

DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par: **Würth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1


DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire à la fertilité. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 07/2023 | 893-050004 | V. 12.0 | WRMMS 2015

CUT+COOL

Cutting oil

Huile de coupe



Net content/Contenu net:

287 g (10.1 oz)

EN CUT+COOL

Features: A special cutting oil that can be used for slight to medium cuts, and as a preservative for machinery components, half-finished components and prefabricates. Prevents fillings/shavings from sticking together. Creeps into the most narrow tolerances. Free of silicone, chlorine, resin and acid. Free of any paint-wetting impairment substances. **Uses:** Ideal for drilling, threading, thread forming, turning, milling, counter-boring, rubbing and sawing. Achieves good results with stainless steel but is also suitable for high-alloy steel, coloured metal and precious metal.

Directions: Spray on cutting tool from a distance of 30 cm. This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR CUT+COOL

Caractéristiques: Une huile de coupe spéciale qui peut être utilisée pour des coupes légères à moyennes, et comme agent de conservation pour les composants de machines, les composants semi-finis et les éléments préfabriqués. Empêche les copeaux de coller ensemble. Se glisse dans les tolérances les plus étroites. Sans silicone, chlore, résine ou acide. Ne contient pas de substances perturbant le mouillage des peintures.

Utilisations: Idéal pour le forage, le filetage, le taraudage, le tournage, le fraisage, le contre-perçage, le frottement et le sciage. Atteint de bons résultats avec de l'acier inoxydable, mais est également adapté pour l'acier fortement allié, les métaux colorés et les métaux précieux.

Mode d'emploi: Vaporiser sur l'outil de coupe à partir d'une distance de 30 cm. Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

**Made in Switzerland/
Fabriqué en Suisse**

Art. 893.050004 083

