

DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurized container: May burst if heated. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause drowsiness or dizziness. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves. **Response: IF ON SKIN:** Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.




See the **SDS** for more info at/*Voir la FDS pour plus d'info au:*
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
 Imported by/Importée par:
Würth Canada Limited/Limitée
 345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation de la peau et des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAGE | 04/2026 | 893.100072 | V 1.0 | WHMIS 2022

ADHESIVE & GASKET REMOVER

DÉCAPANT D'ADHÉSIFS ET JOINTS



Net content/Contenu net:

368 g (13 oz)

EN ADHESIVE & GASKET REMOVER

Features: Powerful citrus scented solvent ideal for removing adhesive overspray, adhesive residue, decals, and stickers. Can also be used to remove hot glue in body shop dent repair applications. Effective at softening silicone gaskets and removing gasket residue.

Uses: For the removal of stickers, decals, adhesive residues, hot glue, and cured silicone gaskets. Can be used on most surfaces including hardened automotive paint, metal surfaces, most plastics, glass, porcelain, and concrete.

Directions: Pre-clean any loose debris, dirt, or grease buildup from the surface. Shake well and hold can 20 to 25 cm (8 to 10 in) from surface. Spray directly on the surface to be cleaned and allow the formula to work on the surface for approximately 5 minutes. Wipe off with a clean cloth. Repeat as necessary until all adhesive residue/decals has been removed. For gasket removal, spray area generously and allow to sit for approximately 10 minutes. Repeat process until gasket material is softened. Remove gasket with a plastic or metal spatula. Spray any leftover residue and allow product to soak for 10 minutes. Remove remaining residue with a cloth or scraper.

Cautions: Do not use on freshly painted surfaces or on plastics made of ABS or PVC.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR DÉCAPANT D'ADHÉSIFS ET JOINTS

Caractéristiques: Solvant puissant au parfum d'agrumes, idéal pour éliminer la surpulvérisation d'adhésif, les résidus d'adhésif, les décalques et les autocollants. Convient aussi à l'élimination de la colle chaude dans les applications de débousselage de carrosserie. Efficace pour ramollir les joints en silicone et éliminer les résidus de joints.

Utilisations: Enlève les autocollants, les décalques, les résidus d'adhésif, la colle chaude et les joints en silicone durcis. Peut être utilisé sur la plupart des surfaces, y compris la peinture automobile durcie, les surfaces métalliques, la plupart des plastiques, le verre, la porcelaine et le béton.

Mode d'emploi: Nettoyer d'abord toute accumulation de débris, de saleté ou de graisse sur la surface. Bien agiter et tenir la cannette à une distance de 20 à 25 cm (8 à 10 po) de la surface. Vaporiser directement sur la surface à nettoyer et laisser agir le produit environ 5 minutes. Essuyer avec un chiffon propre. Répéter si nécessaire, jusqu'à l'élimination complète de tous les résidus d'adhésif/autocollants. Pour le retrait de joints d'étanchéité, vaporiser généreusement la zone et laisser agir environ 10 minutes. Répéter jusqu'à ce que le matériau du joint soit ramolli. Retirer le joint à l'aide d'une spatule en plastique ou en métal. Vaporiser les résidus restants et laisser le produit agir 10 minutes. Retirer les résidus restants à l'aide d'un chiffon ou d'un grattoir.

Avertissements: Ne pas utiliser sur des surfaces fraîchement peintes ou sur des plastiques en ABS ou en PVC.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

**Made in USA/
Fabriqué aux États-Unis**



Art. 0893100072 083
Art. 893.100072 083

