



DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. IF exposed or concerned: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.




See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire à la fertilité. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

HHS 2000

Adhesive synthetic lubricating oil

Huile lubrifiante synthétique adhésive



Net content/Contenu net:

397 g (14 oz)

EN HHS 2000

Features: A synthetic, medium-viscosity lubricating oil that is highly pressure resistant. Excellent capillary action upon application allows it to penetrate tight gaps. Its adhesive properties make it ideal for use on turning or rotating parts. Good material compatibility. Optimal performance at -35 to 180 °C (-31 to 356 °F), and temporarily up to 200 °C (392 °F). Resists spray water, salt water, weak acids and bases. No silicone, resin or acid.

Uses: For lubricating hinges, bolts, locks, joints, pinions, Bowden cables, reversing levers, shift linkages, throttle linkages, clutch operating gears, etc. Also ideal for lubricating components which are subject to high pressure loads.

Directions: Shake can thoroughly before use. Surface should be clean of all dirt, grease and grime. Spray evenly 20 to 25 cm (8 to 10 in) from the surface.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR HHS 2000

Caractéristiques: Une huile de lubrification synthétique de viscosité moyenne qui est très résistante à la pression. Excellente action capillaire lors de l'application permet de pénétrer les interstices. Ses propriétés adhésives la rendent idéale pour utiliser sur les pièces tournantes ou rotatives. Bonne compatibilité matérielle. Performance optimale de -35 à 180 °C (-31 à 356 °F), et temporairement jusqu'à 200 °C (392 °F). Résiste aux projections d'eau, à l'eau salée, aux acides et bases faibles. Sans silicone, résine ou acide.

Utilisations: Pour la lubrification des charnières, des verrous, des serrures, des articulations, des pignons, des câbles Bowden, des leviers inversant, des liens de décalage, des liens d'étranglement, des systèmes d'engrenages, etc. Aussi idéal pour la lubrification des composants qui sont soumis à de fortes tensions de charge.

Modes d'emploi: Bien agiter avant l'utilisation. La surface doit être exempte de saletés, graisses et crasses. Vaporiser uniformément de 20 à 25 cm (8 à 10 po) de la surface.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

**Made in Switzerland/
Fabriqué en Suisse**



Art. 893.1060 083

