



DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurized container: May burst if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par:

Würth Canada Limited/Limitée

345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1


DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire à la fertilité. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforeur ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAGE | 07/2026 | 893.106204 | V.1.0.1 | WHMIS 2022

HHS 200 PLUS

Adhesive lubricating grease with boron nitride

Graisse lubrifiante adhésive au nitrure de bore



Net content/Contenu net:

252 g (8.9 oz)



Oil
Huile



Fluid Grease
Graisse Fluide



Grease
Graisse

EN HHS 200 PLUS

Features: High viscosity, synthetic high performance lubricating grease with outstanding pressure resistance under extreme loads due to boron nitride additive. Very good lubricity, long term corrosion protection, and weather resistance. Temperature usage range: -40 to 180 °C (-40 to 356 °F), dry lubrication up to 1,000 °C (1,832 °F). Free from silicone, resin, acid, n-hexane, and microplastics. Colour: Beige. NSF H1 registered.

Uses: For lubrication under extremely high-pressure loads and influence of weather and water, e.g. bolts, joints, hinges, slide rails, chain wheels, racks, or open gears. Safe for use in and around food processing areas with incidental food contact (H1).

Directions: Shake can well before use. Thoroughly clean the area to be lubricated and then spray onto the clean surface. The amount used on food processing equipment should be the minimum required to accomplish the desired technical effect.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR HHS 200 PLUS

Caractéristiques: Graisse lubrifiante synthétique haute performance à viscosité élevée, offrant une excellente résistance à la pression sous des charges extrêmes grâce à l'ajout de nitrure de bore. Excellentes propriétés lubrifiantes, protection anticorrosion de longue durée et résistance aux intempéries. Plage de températures d'utilisation: -40 à 180 °C (-40 à 356 °F), lubrification à sec jusqu'à 1 000 °C (1 832 °F). Sans silicone, résine, acide, n-hexane ni microplastiques. Couleur: Beige. Homologué NSF H1.

Utilisations: Pour la lubrification des composants soumis à des pressions très élevées ainsi qu'à l'exposition aux intempéries et à l'eau, notamment les boulons, articulations, charnières, glissières, pignons de chaîne, crémaillères et engrenages ouverts. Convient à une utilisation dans et autour des zones de transformation alimentaire où un contact accidentel avec les aliments peut se produire (H1).

Mode d'emploi: Bien agiter la canette avant l'utilisation. Nettoyer soigneusement la surface à lubrifier, puis vaporiser le produit sur la surface propre. Sur les équipements de transformation alimentaire, n'utiliser que le minimum requis pour obtenir l'effet technique désiré.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

NSF registered for/Enregistré NSF pour:
Adolf Würth GmbH & Co. KG

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

**Made in Germany/
Fabriqué en Allemagne**

Art. 0893106204 083
Art. 893.106204 083

