



DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurized container: May burst if heated. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause drowsiness or dizziness. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par:

Würth Canada Limited/Limitée

345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1


DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAK | 07/2026 | 893.106205 | V1.0 | WHMS 2022

HHS 100 PLUS

Dry lubricant with boron nitride

Lubrifiant sec à base de nitrure de bore



Net content/Contenu net:

251 g (8.8 oz)



EN HHS 100 PLUS

Features: Highly viscous synthetic dry lubricant with outstanding lubricating properties due to the boron nitride additive. Clean use without dirt collection. Excellent bonding, outstanding friction reduction, and exceptional wear protection. Temperature range: oil lubrication -40 to 180 °C (-40 to 356 °F), dry lubrication up to 1,000 °C (1,832 °F). Free from silicone, resin, acid, n-hexane, and microplastics. NSF H1 registered.

Uses: Lubricating chains, sliding surfaces, gears, etc. in extremely dusty and dirty environments. Safe for use in and around food processing areas with incidental food contact (H1).

Directions: Shake can well before use. Thoroughly pre-clean the parts to be treated, then spray onto the clean surface. The amount used on food processing equipment should be the minimum required to accomplish the desired technical effect.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR HHS 100 PLUS

Caractéristiques: Lubrifiant sec synthétique à haute viscosité offrant des propriétés lubrifiantes exceptionnelles grâce à l'ajout de nitrure de bore. Utilisation propre sans accumulation de salissures. Excellente adhérence, réduction remarquable du frottement et protection exceptionnelle contre l'usure. Plage de température: lubrification à l'huile de -40 à 180 °C (-40 à 356 °F), lubrification à sec jusqu'à 1 000 °C (1 832 °F). Sans silicone, résine, acide, n-hexane ni microplastiques. Homologué NSF H1.

Utilisations: Pour la lubrification des chaînes, surfaces de glissement, engrenages et autres composants utilisés dans des environnements extrêmement poussiéreux ou sales. Convient à une utilisation dans et autour des zones de transformation alimentaire où un contact accidentel avec les aliments peut se produire (H1).

Mode d'emploi: Bien agiter la canette avant l'utilisation. Nettoyer soigneusement les pièces à traiter, puis vaporiser le produit sur la surface propre. Sur les équipements de transformation alimentaire, n'utiliser que le minimum requis pour obtenir l'effet technique désiré.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

NSF registered for/Enregistré NSF pour:
Adolf Würth GmbH & Co. KG

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail

Made in Germany/
Fabriqué en Allemagne

Art. 0893106205 083
Art. 893.106205 083

