

**DANGER** Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. IF exposed or concerned: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par:

**Wurth Canada Limited/Limitée**

345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

**DANGER** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire à la fertilité. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.


PAPE | 04/2024 | 893.10633 | V.1.0 | WHMIS 2022



## HHS 5000

High-temperature  
adhesive synthetic  
lubricating oil

Huile lubrifiante  
synthétique  
adhésive haute  
température



Net content/Contenu net:

**386.5 g (13.6 oz)**

### EN HHS 5000

**Features:** A high performance synthetic oil with low viscosity and exceptional temperature resistance. Excellent gap penetration characteristics. Lubricates and protects from corrosion. Best possible friction and wear minimization characteristics because of the addition of PTFE. Excellent emergency running properties. Very good O-ring, X-ring and material compatibility. Maintains effectiveness from -20 to 200 °C (-4 to 392 °F) and temporarily up to 250 °C (482 °F). Resistant to sprayed and salt water, weak acids and alkalis. Contains no silicone, resin or acid.

**Uses:** Ideal for the lubrication of moving parts with tight tolerances that are subject to high temperature stresses. Perfect for use on hinges, joints, internal bearings, chains subject to temperature stress, sliding rails, etc.

**Directions:** Shake well before use. Clean all dirt, grease and grime from the lubricating point. Spray the lubricating point evenly from a distance of approximately 20 to 25 cm (8 to 10 in).

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

### FR HHS 5000

**Caractéristiques:** Une huile de lubrification synthétique à haute performance avec une basse viscosité et une résistance exceptionnelle à la température. Excellentes caractéristiques de pénétration. Lubrifie et protège contre la corrosion. Meilleures caractéristiques de minimisation de friction et d'usure en raison de l'ajout de PTFE. Excellentes propriétés de fonctionnement d'urgence. Très bonne compatibilité avec les matériaux et les joints toriques. Maintient l'efficacité de -20 à 200 °C (-4 à 392 °F), et temporairement jusqu'à 250 °C (482 °F). Résiste aux projections d'eau, à l'eau salée, aux acides et bases faibles. Sans silicone, résine ou acide.

**Utilisations:** Idéal pour la lubrification de pièces mobiles avec des tolérances serrées soumises à des contraintes de température élevées. Parfait pour une utilisation sur charnières, joints, roulements internes, chaînes soumises à des contraintes de température, rails coulissants, etc.

**Mode d'emploi:** Bien agiter avant utilisation. Nettoyer la saleté, la graisse et la crasse du point de lubrification. Vaporiser uniformément le point de lubrification à une distance d'environ 20 à 25 cm (8 à 10 po).

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

**Not for retail sale/Pas pour la vente au détail**

**Made in Switzerland/Fabriquée en Suisse**



Art. 893.10633 083

4 099618 1337437