

700mL & 950mL DIELINE

2021 Boston Round CLEAR BOTTLE



Red Pantone 1795 (CMYK 0/100/100/0)



Black Pantone Process Black (CMYK 0/0/0/100)



Dark Grey Pantone 424 (CMYK 0/0/0/70)



Grey Pantone 422 (CMYK 0/0/0/40)



CMYK 65/0/5/0

Front

Back



FINISHING CUT COMPOUND

Advanced Cutting Compound for Removal of Minor Scratches and Imperfections

PÂTE ABRASIVE DE FINITION

Pâte à poncer avancée pour l'élimination des rayures et imperfections mineures



Net Content/Contenu net:

950 mL (32 fl oz)

CLEANING, REMOVING | NETTOYER, ÉLIMINER

3.5

EN FINISHING CUT COMPOUND

Features: A moderately abrasive advanced finishing cut compound formulated without silicone and new technology micro abrasive particles. This hologram swirl free compound gives quicker and more efficient results than the old generation of compounds. Designed for permanently removing paint imperfections, scratches, swirls, haze, and holograms on old or new paint finishes.

Uses: Advanced finishing compound for removing minor scratches, hologram swirls, paint imperfections and 2000-grit sandpaper swirls. This frictionless compound is specially formulated to be used for several finishing applications. Safe for Body Shops.

Directions: 1- To remove orange peel finishes or other imperfection on paint, sand with dry 2000-grit sandpaper (to have a better view of the sanding on paint). The use of a wet 3000-grit sandpaper will ease and speed up time of polishing.

2- Ensure polishing surface is clean and free of any debris. Shake container thoroughly. Apply a good quantity of **Finishing Cut Compound (Art. 893.150912)** on the surface you wish to treat with a buffing pad. Spread the product on approximately 60 sq cm (2 sq ft) to avoid splashing before using the polisher.

3- Use a variable speed polisher (from 1200 to 1500 RPM). Let it work slowly until a shiny oily effect appears, while applying medium pressure, if needed, wipe with a micro fibre cloth.

4- For optimal results, repeat step 2 with a finishing foam pad. Use faster speed (1800 RPM) and less pressure on the polisher to polish the surface for a wet look finish. 5- Finish with **Advanced Finishing Glaze (Art. 893.150913)** to achieve a showroom shine.

Cautions: Remove all residue with a microfibre cloth. Regular cleaning of the pad is recommended to avoid swirl marks and holograms. This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR PÂTE ABRASIVE DE FINITION

Caractéristiques: Une pâte à poncer avancée hautement abrasive, formulée sans silicone. Contient des particules micro-abrasives de nouvelle technologie. Ce composé anti-hologrammes et marques de tourbillon permet d'obtenir des résultats plus rapides et plus efficaces que l'ancienne génération de composés. Conçu pour éliminer de façon permanente les rayures les plus grossières sur les peintures anciennes ou nouvelles.

Utilisations: Pâte abrasive avancée pour l'élimination des rayures mineures, des tourbillons et hologrammes, des imperfections de la peinture et des marques de tourbillons de papier abrasif de grain 2000. Ce composé sans friction est spécialement formulé pour être utilisé dans plusieurs applications de finition. Sécuritaire pour les carrossiers.

Mode d'emploi: 1- Pour éliminer les finitions en peau d'orange ou toute autre imperfection sur la peinture, poncer à sec avec un papier abrasif de grain 2000 (pour avoir une meilleure vue du ponçage sur la peinture). L'utilisation d'un papier abrasif humide de grain 3000 facilitera et accélèrera le polissage. 2- S'assurer que la surface à polir est propre et exempte de tout débris. Bien agiter le contenant. Appliquer une bonne quantité de **Pâte abrasive de finition (Art. 893.150912)** sur la surface à traiter à l'aide d'un tampon de polissage. Avant d'utiliser la polisseuse, étaler le produit sur environ 60 cm² (2 pi²) pour éviter les éclaboussures. 3- Utiliser une polisseuse à vitesse variable (de 1200 à 1500 tr/min). Laisser le produit travailler lentement jusqu'à ce qu'un effet huileux et brillant apparaisse, tout en exerçant une pression moyenne. Si nécessaire, essuyer avec un chiffon en microfibrés. 4- Pour un résultat optimal, répéter l'étape 2 avec un tampon en mousse de finition. Utiliser une vitesse plus rapide (1800 tr/min) et exercer moins de pression sur la polisseuse pour polir la surface et obtenir un fini à l'aspect mouillé. 5- Finir avec le **Lustre de finition avancé (Art. 893.150913)** pour obtenir une brillance digne d'une salle de montre.

Avertissements: Retirer tous les résidus à l'aide d'un chiffon en microfibrés. Un nettoyage régulier du tampon est recommandé pour éviter les marques de tourbillon et les hologrammes.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

WARNING Combustible liquid. Causes mild skin irritation. Causes eye irritation. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, and face protection. **Response:** In case of fire, use foam, dry powder, water spray, CO2 to extinguish. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. **Storage:** Store in a well-ventilated place. **Disposal:** Dispose contents and containers according to municipal, provincial and federal regulations.

See the SDS for more info at/Voir la FDS pour plus d'info au:

wurth.ca or call/ou appelez: 1-800-263-5002

Manufactured for/Fabriqué pour: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

ATTENTION liquide combustible. Provoque une légère irritation cutanée.

Provoque une irritation des yeux. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Se laver les mains soigneusement après manipulations. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.


Intervention: En cas d'incendie: Utiliser mousse, poudre sèche, brouillard d'eau, CO2 pour l'extinction. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient selon les réglementations municipales, provinciales et fédérales.

Made in Canada/Fabriqué au Canada

Not for retail sale/
Pas pour la vente
au détail



Art. 893.150912 083



4 099618 535611

3.5