

**(EN) SILICONE LUBRICATING COMPOUND**

**Features:** A moisture-resistant, translucent, non-curing grease that is compatible with most plastic and rubber parts. Provides an excellent moisture barrier. Will not cause rubber components to swell or soften. Maintains consistency over a wide temperature range from -45 °C to 287.8 °C (-50 °F to 550 °F).

**Uses:** Ideal for sliding caliper pins, bushings, and rubber components in braking systems, as well as weatherstripping, window channels, rubber gaskets, V-belts, plastic gears, plastic threads, etc.

**Directions:** Apply with a clean cloth or brush. Use sparingly. Remove excess.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

**(FR) COMPOSÉ DE SILICONE LUBRIFIANT**

**Caractéristiques:** Graisse translucide, non durcissante et résistante à l'humidité, compatible avec la plupart des pièces en plastique et en caoutchouc. Fournit une excellente barrière contre l'humidité. Ne fera pas gonfler ou ramollir les composants en caoutchouc ou en plastique. Maintient sa consistance sur une large plage de température de -45 °C à 287.8 °C (-50 °F à 550 °F).

**Utilisations:** Idéal pour faire glisser les goupilles d'étriers, les bagues et les composants en caoutchouc des systèmes de freinage, ainsi que les joints d'étanchéité, les canaux de fenêtre, les joints en caoutchouc, les courroies trapézoïdales, les engrenages en plastique, les filetages en plastique, etc.

**Mode d'emploi:** Appliquer avec un chiffon propre ou une brosse. Utiliser avec modération. Supprimer l'excès.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Not classified as a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS) and the Hazardous Products Regulations (HPR).

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:  
**wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par:

**Wurth Canada Limited/Limitée**

345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

Non classé comme substance ou mélange dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).

**Not for retail sale/  
Pas pour la vente  
au détail**

**Made in USA/  
Fabriqué aux  
États-Unis**

**Art. 893.2211** 083



4 099618 144073



**SILICONE  
LUBRICATING  
COMPOUND**

**COMPOSÉ  
DE SILICONE  
LUBRIFIANT**



Net content/Contenu net:

**226 g (8 oz)**

**(EN) SILICONE LUBRICATING COMPOUND**

**Features:** A moisture-resistant, translucent, non-curing grease that is compatible with most plastic and rubber parts. Provides an excellent moisture barrier. Will not cause rubber components to swell or soften. Maintains consistency over a wide temperature range from -45 °C to 287.8 °C (-50 °F to 550 °F).

**Uses:** Ideal for sliding caliper pins, bushings, and rubber components in braking systems, as well as weatherstripping, window channels, rubber gaskets, V-belts, plastic gears, plastic threads, etc.

**Directions:** Apply with a clean cloth or brush. Use sparingly. Remove excess.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

**(FR) COMPOSÉ DE SILICONE LUBRIFIANT**

**Caractéristiques:** Graisse translucide, non durcissante et résistante à l'humidité, compatible avec la plupart des pièces en plastique et en caoutchouc. Fournit une excellente barrière contre l'humidité. Ne fera pas gonfler ou ramollir les composants en caoutchouc ou en plastique. Maintient sa consistance sur une large plage de température de -45 °C à 287.8 °C (-50 °F à 550 °F).

**Utilisations:** Idéal pour faire glisser les goupilles d'étriers, les bagues et les composants en caoutchouc des systèmes de freinage, ainsi que les joints d'étanchéité, les canaux de fenêtre, les joints en caoutchouc, les courroies trapézoïdales, les engrenages en plastique, les filetages en plastique, etc.

**Mode d'emploi:** Appliquer avec un chiffon propre ou une brosse. Utiliser avec modération. Supprimer l'excès.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Not classified as a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS) and the Hazardous Products Regulations (HPR).

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:  
**wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par:

**Wurth Canada Limited/Limitée**

345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

Non classé comme substance ou mélange dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).

**Not for retail sale/  
Pas pour la vente  
au détail**

**Made in USA/  
Fabriqué aux  
États-Unis**

**Art. 893.2211** 083



4 099618 144073



**SILICONE  
LUBRICATING  
COMPOUND**

**COMPOSÉ  
DE SILICONE  
LUBRIFIANT**



Net content/Contenu net:

**226 g (8 oz)**