



POWER BOND

Epoxy panel bonder

Colle époxyde pour panneaux

Net content/Contenu net:
225 mL (7.6 fl oz)

POWER BOND

Work time

60
MIN

Temps de travail

Clamp time

4
HR

Temps de serrage

Cure time

24
HR

Temps de durcissement

POWER BOND

Features: A toughened two-part epoxy structural adhesive that seals and bonds outer body panels to reduce welding and riveting time. Provides a long work time for easier adjusting and handling. Contains glass beads to provide adequate spacing between parts for optimal bond strength. Exceeds OEM recommendations.

Uses: Designed to bond steel, aluminum, SMC, and fiber reinforced parts and panels. Use to bond roof, door, quarter panels, and other outer body sheet material.

Directions: 2:1 dual cartridge, use with handheld manual or pneumatic applicator tools. To ensure accurate dispensing, load an open cartridge into the dispenser and purge until material starts to flow from both chambers. Attach mixer nozzle and discard the first 2.5-5 cm (1-2 inches), adhesive should have a uniform black colour.

Cautions: Structural components should be welded. Allow 24 hr before returning vehicle to service. Store partially used product with the mixing nozzle attached. Use a new mixing nozzle when reused. Always use a mixing nozzle, do not mix by hand. Cure time varies with temperature and humidity. This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

POWER BOND

Caractéristiques: Adhésif structural époxy bicomposant renforcé conçu pour sceller et coller les panneaux de carrosserie extérieurs afin de réduire le temps de soudage et de rivetage. Offre un temps de travail prolongé facilitant le positionnement et la manipulation. Contient des billes de verre assurant un espacement adéquat entre les pièces pour une résistance d'adhésion optimale. Excellente résistance à la corrosion et soudable par points avant durcissement. Conforme aux recommandations des fabricants d'équipement d'origine.

Utilisations: Conçu pour coller l'acier, l'aluminium, le SMC et les pièces et panneaux renforcés de fibres. Utiliser pour le collage des panneaux de toit, de porte, de quart arrière et d'autres panneaux extérieurs de carrosserie.

Mode d'emploi: Cartouche double 2:1, à utiliser avec un applicateur manuel ou pneumatique. Pour assurer une application précise, insérer une cartouche ouverte dans le distributeur et purger jusqu'à ce que le produit s'écoule des deux compartiments. Fixer la buse de mélange et jeter les premiers 2,5 à 5 cm (1 à 2 po) de produit; l'adhésif doit présenter une couleur noire uniforme.

Avvertimenti: Les composants structuraux doivent être soudés. Attendre 24 heures avant de remettre le véhicule en service. Entreposer le produit partiellement utilisé avec la buse de mélange en place. Installer une nouvelle buse de mélange avant toute réutilisation. Toujours utiliser une buse de mélange; ne pas mélanger manuellement. Le temps de séchage varie en fonction de la température et de l'humidité. Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préliminaires sont avisés avant l'utilisation.

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail
Made in The Netherlands/
Fabriqué aux Pays-Bas

Imported by/Importé par:
Würth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd
Caledon, ON, N7C 0A1
1-800-263-5002
www.wurth.ca

Component A (Black)

WARNING Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. **Prevention:** Avoid breathing vapours. Wash thoroughly after use. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, and protective footwear. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice or attention. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice or attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice or attention. Specific treatment is urgently needed (go to see a doctor with the Safety data sheet for this product). Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Disposal:** Dispose of contents and containers in accordance with regulations on hazardous waste or packaging and packaging waste respectively. **See the SDS for more information.**

Component A (Noir)

ATTENTION Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. **Prévention:** Éviter de respirer les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, et chaussures de protection. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical ou consulter un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical ou consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical ou consulter un médecin. Traitement spécifique (voir cette étiquette). Enlever les vêtements contaminés et les lav soigneusement. **Élimination:** Éliminer le contenu et les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages. **Voir la FDS pour plus d'informations.**

Component B (Yellow)

DANGER Causes severe skin burns and eye damage. May cause an allergic skin reaction. **Prevention:** Do not breathe vapours. Avoid breathing vapours. Wash thoroughly after use. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, and protective footwear. **Response:** IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Remove and take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice or attention. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor or physician. Specific treatment is urgently needed (go to see a doctor with the Safety data sheet for this product). Take off contaminated clothing and wash it before reuse. Wash contaminated clothing before reuse. **Storage:** Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents and containers in accordance with regulations on hazardous waste or packaging and packaging waste respectively. **See the SDS for more information.**

Composant B (Jaune)

DANGER Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. **Prévention:** Ne pas respirer les vapeurs. Éviter de respirer les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, et chaussures de protection. **Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical ou consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Traitement spécifique (voir cette étiquette). Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clé. **Élimination:** Éliminer le contenu et les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages. **Voir la FDS pour plus d'informations.**