



REPLAST ME 3.5 MIN

Urethane adhesive
Adhésif uréthane

Net content/Contenu net:

400 mL (13.5 fl oz)

REPLAST ME
3.5 MIN

Work time

3.5
MIN

Temps de
travail

Clamp time

10
MIN

Temps de
serrage

Sand time

30
MIN

Temps de
ponçage

Cure time

24
HR

Temps de
durcissement

REPLAST ME 3.5 MIN

Features: Two-component polyurethane structural adhesive designed to bond and repair plastics and a variety of other materials. Fast-curing, sandable formula delivers durable, high-strength bonds. Resistant to elevated temperatures, moisture, fuel, and many chemicals. Micro Emission (ME) system exhibits lower health hazards and reduced moisture sensitivity. Meets OEM recommendations.

Uses: For use on all plastics, fiberglass, SMC, metal, glass, wood, etc. Structural or cosmetic repair of bumpers, spoilers, lamp housings, radiators, etc. Use in combination with a reinforcing mesh to rebuild broken or missing bumper tabs.

Directions: 1:1 dual cartridge, use with handheld manual or pneumatic applicator tools. To ensure accurate dispensing, load an open cartridge into the dispenser and purge until material starts to flow from both chambers. Attach mixer nozzle and discard the first 2.5–5 cm (1–2 inches); adhesive should have a uniform black colour. For TPO plastic repair, use an olefinic plastic adhesion promoter. Refer to insert for further information.

Cautions: Store partially used product with the mixing nozzle attached. Use a new mixing nozzle when reused. Always use a mixing nozzle; do not mix by hand. Do not apply polyester-based fillers to this product. Cure time varies with temperature and humidity.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

REPLAST ME 3.5 MIN

Caractéristiques: Adhésif structural polyuréthane à deux composants conçu pour coller et réparer les plastiques et une variété d'autres matériaux. Sa formule à durcissement rapide, pouvant être poncée, procure des assemblages durables à haute résistance. Résiste aux températures élevées, à l'humidité, au carburant et à de nombreux produits chimiques. Le système à micro-émissions (ME) présente moins de risques pour la santé et une sensibilité réduite à l'humidité. Conforme aux recommandations des fabricants d'équipement d'origine.

Utilisations: Convient à tous les types de plastiques, à la fibre de verre, au SMC, au métal, au verre, au bois, etc. Pour la réparation structurelle ou esthétique de pare-chocs, déflecteurs, boîtiers de phares, radiateurs, etc. Utiliser avec un treillis de renforcement pour reconstruire des attaches de pare-chocs brisées ou manquantes.

Mode d'emploi: Cartouche double 1:1, à utiliser avec un applicateur manuel ou pneumatique. Pour assurer une application précise, insérer une cartouche ouverte dans le distributeur et purger jusqu'à ce que le produit s'écoule des deux compartiments. Fixer la buse de mélange et jeter les premiers 2,5 à 5 cm (1 à 2 po) de produit; l'adhésif doit présenter une couleur noire uniforme. Pour la réparation des plastiques TPO, utiliser un promoteur d'adhérence pour plastiques oléfiniques. Consulter la notice pour plus d'information.

Avertissements: Entreposer le produit partiellement utilisé avec la buse de mélange en place. Installer une nouvelle buse de mélange avant toute réutilisation. Toujours utiliser une buse de mélange; ne pas mélanger manuellement. Ne pas appliquer de mastic à base de polyester sur ce produit. Le temps de séchage varie en fonction de la température et de l'humidité. Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail
Made in The Netherlands/
Fabriqué aux Pays-Bas

Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd
Guelph, ON, N1C 0A1
1-800-263-5002
www.wurth.ca

Art. 0893503440 083
Art. 893 503440 083



Component A (White)

WARNING Harmful if inhaled. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. **Prevention:** Avoid breathing vapours. Wash thoroughly after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, and protective footwear. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice or attention. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice or attention. Call a POISON CENTER or doctor or physician if you feel unwell. Specific treatment is urgently needed [go to see a doctor with the Safety data sheet for this product]. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Storage: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents and containers in accordance with regulations on hazardous waste or packaging and packaging waste respectively. **See the SDS for more information.**



Composant A (Blanc)

ATTENTION Nocif par inhalation. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. **Prévention:** Éviter de respirer les vapeurs. Se laver soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, et chaussures de protection. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical ou consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical ou consulter un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Traitement spécifique (voir cette étiquette). Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef.

Élimination: Éliminer le contenu et les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages. **Voir la FDS pour plus d'informations.**

Component B (Black)

WARNING Causes serious eye irritation. **Prevention:** Wash thoroughly after use. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, and protective footwear. **Response:** IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice or attention. **See the SDS for more information.**



Composant B (Noir)

ATTENTION Provoque une sévère irritation des yeux. **Prévention:** Se laver soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, et chaussures de protection. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical ou consulter un médecin. **Voir la FDS pour plus d'informations.**