

**DANGER** Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness.

**Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear eye protection and face protection. **Response:** IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER. Do NOT induce vomiting. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Manufactured for/Fabriqué pour:

**Wurth Canada Limited/Limitée**

345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

**DANGER** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. Ne PAS faire vomir. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.


PAPE | 12/2024 | 893.800002 | V1.0 | WHMIS 2022



# CU 800

## Copper anti-seize spray

## Spray antigrippant au cuivre



Net content/Contenu net:

# 312 g (11 oz)

EN **CU 800**

**Features:** Highly adhesive anti-seize lubricating compound containing an optimal combination of copper and graphite powders. CU 800 Anti-Seize Spray provides lasting protection against fusing, seizing, cold welding, wear, corrosion, and friction corrosion. Resists water, bases, and acids. Free of silicone. Performs in temperatures up to 982 °C (1,800 °F).

**Uses:** Protects the backs of brake pads, fixing points and individual components such as battery terminals, solid seals, articulated joints, etc.

**Directions:** Ensure that the starting surface is clean, dry, free of grease or residue, and between 0 °C and 40 °C (32 °F and 104 °F). Apply a thin, even layer.

**Cautions:** Do not apply to brake discs or to the sides of brake disc pads.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR **CU 800**

**Caractéristiques:** Un composé lubrifiant antigrippant hautement adhésif qui contient un mélange optimal de poudres de cuivre et de graphite. Le spray antigrippant CU 800 fournit une protection de longue durée contre la fusion, le grippage, la soudure à froid, l'usure, la corrosion et la corrosion par frottement. Résiste à l'eau, aux bases et aux acides. Sans silicone. Fonctionne à des températures allant jusqu'à 982 °C (1800 °F).

**Utilisations:** Protège les dos des plaquettes de frein, les points de fixation et les composants individuels tels que les bornes de batterie, les joints solides, les articulations, etc.

**Mode d'emploi:** S'assurer que la surface est propre et sèche, exempte de graisse et de résidus, et que la température de la surface est entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F). Appliquer le produit en une fine couche uniforme.

**Avertissements:** Ne pas appliquer sur le disque de frein ou sur les côtes des plaquettes de disque de frein.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

**Not for retail sale/  
Pas pour la vente au détail**

**Made in the Canada with globally sourced materials/Fabriqué aux Canada avec des matériaux globalement sourcés**



Art. 0893800002 083  
Art. 893.800002 083

