



FR GRAISSE AGRICOLE


Caractéristiques: Graisse à base d'un mélange lithium-calcium très adhérente ayant une très bonne capacité d'absorption de la pression. Hydrofuge et offre une excellente protection contre la corrosion. Sans silicone, acides et résines. Résiste à des températures allant de -30 à 130 °C (-22 à 266 °F). Classe NLGI: 2.

Utilisations: Spécialement formulée pour les points de lubrification et équipements lourdement chargés exposés à des environnements difficiles, tels que les engins de chantier et les machines agricoles. Idéale pour les roulements à rouleaux et à billes fortement chargés, les roulements à rouleaux de travail et de support et les paliers lisses. Excellente adhérence et résistance, même dans des conditions météorologiques extrêmes ou défavorables, comme l'humidité, la poussière et la saleté. Convient à une vaste gamme de températures.

Mode d'emploi: Nettoyer et dégraisser les pièces à lubrifier. Appliquer la graisse selon l'épaisseur souhaitée pour l'application.

Avertissements: Conserver en position verticale dans un endroit frais et sec.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.



Art. 08938741 083
Art. 893.8741 083



Instructions d'insertion ↑

AGRICULTURAL GREASE

GRAISSE AGRICOLE



Net content/Contenu net:

400 g (14.1 oz)

EN AGRICULTURAL GREASE

Features: A highly adhesive lithium-calcium blend grease with very good pressure absorption capacity. Water repellent and provides excellent corrosion protection. Free of silicone, acids and resins. Temperature resistant from -30 to 130 °C (-22 to 266 °F). NLGI Class: 2.

Uses: Specially formulated for equipment and lubrication points on heavy loads exposed to harsh environments such as construction and agricultural equipment. Ideal for heavy-duty roller and ball bearings, working and support roller bearings, and plain bearings. Excellent adhesion and resistance even in extreme weathering conditions such as moisture, dust, and dirt. Performs within a wide range of temperatures.

Directions: Clean and degrease the parts to be lubricated. Apply the grease to the desired thickness for the application.

Cautions: Store upright in a cool dry place. This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

**Made in Netherlands/
Fabriqué aux Pays-Bas**

Not classified as a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS) and the Hazardous Products Regulations (HPR).

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez:
1-800-263-5002

Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph,
ON, N1C 0A1

Non classé comme substance ou mélange dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).

PAGE | 04/2025 | 893.8741 | V1.0 | WHMS 2022