



FR **GRAISSE À HAUTE PERFORMANCE**

Caractéristiques: Graisse complexe au lithium pour une vaste gamme d'applications. Très bonne capacité d'absorption de la pression. Hydrofuge et offre une excellente protection contre la corrosion. Sans silicone, acides et résines. Résiste à des températures allant de -30 à 140 °C (-22 à 284 °F), et jusqu'à 180 °C (356 °F) pour de courtes périodes. Classe NLGI: 2.

Utilisations: Pour la lubrification des points soumis à des charges moyennes ou lourdes sur les véhicules utilitaires, tels que les roulements de roue, les boîtes d'essieu, les roulements de l'arbre à cardan, les transmissions finales, les attelages de remorque, les hayons, les moyeux de roue, les joints de cardan, les systèmes de suspension, les équipements de levage, les remorques, etc.

Mode d'emploi: Nettoyer et dégraisser les pièces à lubrifier. Appliquer la graisse selon l'épaisseur souhaitée pour l'application.

Avertissements: Conserver en position verticale dans un endroit frais et sec.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail
Made in Netherlands/
Fabriqué aux Pays-Bas**

TP Art. 0893880 083
CA Art. 893.880 083



Instructions d'insertion ↑

HIGH PERFORMANCE GREASE

GRAISSE À HAUTE PERFORMANCE



Net content/Contenu net:

400 g (14.1 oz)

EN **HIGH PERFORMANCE GREASE**

Features: A lithium complex grease with a wide range of applications. Very good pressure absorption capacity. Water repellent which provides excellent corrosion protection. Free of silicone, acids and resins. Temperature resistant from -30 to 140 °C (-22 to 284 °F) and up to 180 °C (356 °F) for short periods. NLGI Class: 2.

Uses: For lubricating points subject to medium and heavy loads on commercial vehicles, such as wheel bearings, axle boxes, cardan shaft bearings, final drives, trailer couplings, lift gates, wheel hubs, cardan joints, suspension systems, lifting equipment, trailers, etc.

Directions: Clean and degrease the parts to be lubricated. Apply the grease to the desired thickness for the application.

Cautions: Store upright in a cool dry place.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

Not classified as a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS) and the Hazardous Products Regulations (HPR).

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez:
1-800-263-5002

Imported by/Importé par:
Würth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph,
ON, N1C 0A1

Non classé comme substance ou mélange dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).

PAGE | 06/2025 | 893.880 | V.1.0 | WHMIS 2022