

DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of causing cancer. Suspected of damaging the unborn child. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. IF exposed or concerned: Get medical attention. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Manufactured for/Fabriqué pour:

Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression; peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire au fœtus. **Prévention:** Procéder les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforeur ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. **Entreposage:** Garder sous clé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.



SELF-ETCHING PRIMER

PEINTURE PRIMAIRE RÉACTIVE

Net content/Contenu net:

340 g (12 oz)

PARE | 02/2025 | 8856917011 | V.6.0 | WHMIS 2022

EN SELF-ETCHING PRIMER

Features: A primer that etches the surface of bare metal to create an adhesion layer for the topcoat to follow. Provides excellent corrosion protection. Includes two interchangeable spray heads for narrow and wide spray patterns.

Uses: For priming metal, aluminum, galvanized steel, zinc coated steel and fiberglass.

Surface preparation: Surfaces must be clean, dry and free of wax, grease and rust. Completely sand metal surfaces using 180 to 220 grit abrasive. For galvanized steel, use 80 to 120 grit abrasive. For aluminum and stainless steel, use 150 to 220 grit abrasive. Sand pointed surfaces to create feathered edges. After sanding, remove any contaminants with a surface cleaner. Prime bare steel immediately after cleaning. Prime aluminum and stainless steel within 72 hours.

Directions: For best results, use when temperature is between 21 and 24 °C (70 and 75 °F); not recommended for use in temperatures below 16 °C (60 °F). Protect surrounding areas from overspray. Shake vigorously until the mixing ball rattles; continue shaking for at least 1 min afterwards. Shake often during use. Hold container upright about 30 cm (12 in) away from the surface. Spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the container in motion while spraying. Two thin coats are recommended.

Recoating time: Allow ≈ 5 min for solvents to flash off before recoating. **Touch dry:** ≈ 10 to 15 min. **Dry time:** Allow ≈ 40 min dry time at room temperature before sanding or top coating. **Cautions:** Drying times vary with temperature, humidity, and coat thickness. Test the compatibility of this product with your paint system before use. Do not use over newly painted surfaces. Empty the nozzle after each use by inverting the container and spraying briefly.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR PEINTURE PRIMAIRE RÉACTIVE

Caractéristiques: Un apprêt qui décape la surface du métal nu pour créer une couche d'adhérence pour la couche de finition à suivre. Fournit une excellente protection contre la corrosion. Comprend deux têtes de pulvérisation interchangeables pour une forme de jet étroit ou large.

Utilisations: Pour apprêter le métal, l'aluminium, l'acier galvanisé, l'acier revêtu de zinc et la fibre de verre.

Préparation de surface: Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de cire, de graisse et de rouille. Poncer complètement les surfaces métalliques en utilisant un abrasif de 180 à 220 grains. Pour l'acier galvanisé, utiliser un abrasif de 80 à 120 grains. Pour l'aluminium et l'acier inoxydable, utiliser un abrasif de 150 à 220 grains. Poncer les surfaces peintes pour créer des bords amincis. Après le ponçage, enlever les contaminants avec un nettoyant de surface. Apprêter l'acier nu immédiatement après le nettoyage. Apprêter l'aluminium et l'acier inoxydable dans les 72 heures.

Mode d'emploi: Pour les meilleurs résultats, utiliser lorsque la température est comprise entre 21 et 24 °C (70 et 75 °F); non recommandé pour une utilisation à des températures inférieures à 16 °C (60 °F). Protéger les zones environnantes contre les excès de pulvérisation. Agiter vigoureusement jusqu'au déclenchement de la bille de mélange; continuer à agiter pendant au moins 1 min après. Agiter souvent pendant l'utilisation. Tenir le récipient à la verticale à une distance de 30 cm (12 po) de la surface. Pulvériser avec un mouvement de va-et-vient régulier en chevauchant légèrement chaque coup. Garder le récipient en mouvement pendant la pulvérisation. Deux couches minces sont recommandées.

Délai de recouvrement: Allouer ≈ 5 min pour évaporer les solvants avant de recouvrir. **Sec au toucher:** ≈ 10 à 15 min. **Temps de séchage:** laisser sécher pendant ≈ 40 min à la température ambiante avant le ponçage ou la couche de finition. **Avertissements:** Les temps de séchage varient en fonction de la température, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche. Tester la compatibilité de ce produit avec votre système de peinture avant utilisation. Ne pas utiliser sur des surfaces nouvellement peintes. Vider la buse après chaque utilisation en inversant le récipient et en pulvérisant brièvement.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préliminaires sont avisés avant l'utilisation.

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail
Made in Canada/Fabriqué au Canada

Art. 8856917011 083
Art. 8856917011 083

