

DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility. May cause damage to organs (Central nervous system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. IF exposed or concerned: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Manufactured for/Fabriqu  pour:
Wurth Canada Limited/Limit e

345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER A rosol extr mement inflammable. R cipient sous pression: peut  clater sous l'effet de la chaleur. Peut  tre mortel en cas d'ing stion et de p n tration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutan e. Provoque une s v re irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire   la fertilit . Risque pr sum  d'effets graves pour les organes (Syst me nerveux central)   la suite d'expositions r p t es ou d'une exposition prolong e. **Pr vention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les pr cautions de s curit . Tenir   l' cart de la chaleur, des surfaces chaudes, des  tincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perfore ni br ler, m me apr s usage. Ne pas respirer les a rosols. Se laver la peau soigneusement apr s manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventil . Porter des gants de protection, des v tements de protection, un  quipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS D'ING STION: Appeler imm diatement un CENTRE ANTIPOISON. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment   l'eau. En cas d'irritation cutan e: Consulter un m decin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne   l'ext rieur et la maintenir dans une position o  elle peut confortablement respirer. Appeler un m decin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec pr caution   l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent  tre facilement enlev es. Continuer   rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un m decin. En cas d'exposition prouv e ou suspect e: Consulter un m decin. Enlever les v tements contamin s et les laver avant r utilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. Prot ger du rayonnement solaire. Ne pas exposer   une temp rature sup rieure   50 °C (122 °F). ** limination:**  liminer le contenu et le r cipient dans une installation d' limination des d chets agr e e.

PAVE | 01/2025 | 885-8221 | V 1.0 | WHMIS 2022



SILICONE SPRAY

SILICONE EN SPRAY



Net content/Contenu net:

383 g (13.5 oz)

EN SILICONE SPRAY

Features: A non-sticky silicone film for lubricating metal and non-metal surfaces which displaces moisture and prevents rust and corrosion. Stops squeaks, rattles and other friction induced problems.

Uses: Safe on wood, metal and certain plastics and rubbers. Great for use in moist and harsh environments. Lubricates objects such as door hinges and sliding doors, windows, sunroofs, seat guide rails, safety belt rollers, hose connections, locks, and tools. Prevents sticking of rubber automotive seals and weather stripping. Especially suitable as an assembly aid for body clip installation and other plastic to metal installation.

Directions: Shake well before use. Hold the container upright about 15-20 cm (6-8 in) from the surface to be treated and spray. After spraying, allow the product to dry slightly. For sensitive surfaces, the product can be applied using a clean, soft cloth.

Cautions: For non-metallic substrates, test product for compatibility in an inconspicuous area prior to use. Do not use on painted surfaces or ABS plastic. This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR SILICONE EN SPRAY

Caract ristiques: Un film de silicone non collant pour la lubrification des surfaces m talliques et non m talliques, qui repousse l'humidit  et pr vient la rouille et la corrosion. Arr te les grincements, les cliquetis et autres probl mes induits par le frottement.

Utilisations: Sans danger pour le bois, le m tal et certains plastiques et caoutchoucs. Id al pour une utilisation dans des environnements humides et difficiles. Lubrifie les objets tels que les charni res de portes et les portes coulissantes, les fen tres, les toits ouvrants, les rails de guidage des si ges, les enrouleurs de ceintures de s curit , les raccords de tuyaux, les serrures et les outils. Emp che le collage des joints automobiles en caoutchouc et des profil s d' tanch it . Convient particuli rement comme aide   l'assemblage pour l'installation de clips de carrosserie et d'autres installations plastique-m tal.

Mode d'emploi: Bien agiter avant l'utilisation. Tenir le contenant verticalement entre 15   20 cm (6   8 po) de la surface   traiter et pulv riser. Apr s la pulv risation, laisser le produit s cher l g rement. Pour les surfaces sensibles, le produit peut  tre appliqu    l'aide d'un chiffon doux propre. **Avvertissements:** Pour les substrats non m talliques, tester d'abord la compatibilit  du produit sur une zone peu visible. Ne pas utiliser sur des surfaces peintes ou sur du plastique ABS.

Cette information est bas e sur notre exp rience. Des tests pr alables sont avis s avant l'utilisation.

Not for retail sale/Pas pour la vente au d tail

**Made in Canada with globally sourced materials/
Fabriqu  au Canada avec des mat riaux globalement sourc s**



Art. 8858221 083
Art. 885.8221 083

