

(EN) EXHAUST ASSEMBLY PASTE

Features: This specially formulated paste lubricates for easy exhaust assembly, and then forms a long-lasting gas-tight seal. It hardens to a metal-like strength thanks to the heat generated by the exhaust system. Not sensitive to shocks or vibrations. Temperature resistant to 700 °C (1292 °F).

Uses: For fitting collars, pipe inserts and flanged connections in the exhaust system.

Directions: Remove loose rust from the metal. Apply generously to the connection, and fit immediately. Allow the engine to idle for a few minutes. This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

(FR) PÂTE DE MONTAGE D'ÉCHAPPEMENT

Caractéristiques: Cette pâte spécialement formulée lubrifie pour l'assemblage d'échappement facile, puis forme un joint étanche aux gaz de longue durée. Il durcit à une résistance comme le métal grâce à la chaleur produite par le système d'échappement. Non sensible aux chocs ou aux vibrations. Résistant aux températures jusqu'à 700 °C (1292 °F).

Utilisations: Pour les colliers de raccordement, les inserts de tuyaux et les raccords à bride dans le système d'échappement.

Directions: Enlever la rouille du métal. Appliquer généreusement sur la connexion, et monter immédiatement. Laisser le moteur tourner au ralenti pendant quelques minutes.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préliminaires sont avisés avant l'utilisation.

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail

Made in Germany/Fabriqué en Allemagne

Not classified as a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS) and the Hazardous Products Regulations (HPR).

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wuerth.ca or call/ou appelez:
1-800-263-5002

Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Henton Creek Blvd, Guelph,
ON, N1C 0A1

Non classé comme substance ou mélange dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).

Art. 890.100045 083



EXHAUST ASSEMBLY PASTE
PÂTE DE MONTAGE D'ÉCHAPPEMENT

Net content/Contenu net:
140 g (4.9 oz)