

WARNING Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. **Prevention:** Wash skin thoroughly after handling. Wear protective gloves, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par:

Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0

ATTENTION Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. **Prévention:** Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

Made in USA/
Fabriqué aux États-Unis

Art. 890.1225 083



PAGE | 08/2020 | 890.1225 | v2.0 | WHMIS 2015



TIRE MOUNTING COMPOUND

Concentrated

COMPOSÉ DE MONTAGE DE PNEUS

Net content/Contenu net:

11.3 kg (25 lbs)

EN TIRE MOUNTING COMPOUND

Features: A non-toxic and environmentally friendly compound designed to assist in mounting rubber tires and tubes on all types of rims. Helps tires to seat properly on the rim and prevents damage to the tire bead. Contains rust inhibitors to protect against corrosion.

Uses: Excellent for tire mounting and demounting applications. Makes a great rubber lubricant to eliminate squeaks.

Directions: Use undiluted or hard to mount tires, or dilute the compound to create a liquid lubricant. To dilute, slowly mix 1 part compound with 3 to 4 parts water, or let the mixture sit overnight. **Tire mounting:** Make sure the tire bead and rim are clean and free from debris. Before mounting the tire on the rim, apply compound all around the both tire beads and on each edge of the rim, using a swab or brush. **Tire demounting:** Break the bead from the rim. Before demounting the tire from the rim, apply compound all around the both tire beads and on each edge of the rim, using a swab or brush.

Cautions: Always mount and demount tires from the narrow side of the rim. Do not allow product to freeze.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

FR COMPOSÉ DE MONTAGE DE PNEUS

Caractéristiques: Un composé non toxique et écologique conçu pour aider au montage de pneus et de chambres à air en caoutchouc sur tous les types de jantes. Aide les pneus à s'asseoir correctement sur la jante et empêche d'endommager le talon du pneu. Contient des inhibiteurs de rouille pour protéger contre la corrosion.

Utilisations: Excellent pour les applications de montage et de démontage de pneus. Fait un excellent lubrifiant à caoutchouc pour éliminer les grincements.

Mode d'emploi: Utiliser non dilué sur des pneus difficiles à monter, ou diluer le composé pour créer un lubrifiant liquide. Pour diluer, mélanger lentement 1 partie de composé avec 3 à 4 parties d'eau, ou laisser le mélange reposer toute la nuit.

Montage des pneus: S'assurer que le talon du pneu et la jante sont propres et exempts de débris. Avant de monter le pneu sur la jante, appliquer du composé tout autour des deux talons du pneu et sur chaque bord de la jante, à l'aide d'un écouvillon ou d'une brosse. **Démontage des pneus:** Briser le talon de la jante. Avant de démonter le pneu de la jante, appliquer du composé tout autour des deux talons du pneu et sur chaque bord de la jante, à l'aide d'un écouvillon ou d'une brosse.

Avertissements: Monter et démonter toujours les pneus du côté étroit de la jante. Ne pas laisser le produit geler.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.