220 x 178 10 mm overlap left

WÜRTH

DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. **Response:** IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER. Do NOT induce vomiting. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. Ne PAS faire vomir. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 03/2023 | 890.12500 | V 8.0 | WHMIS 2015

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail

Made in Netherlands/Fabriqué aux Pays-Bas

TIRE AND RUBBER LUBRICANT

LUBRIFIANT POUR PNEUS ET CAOUTCHOUC

Net content/Contenu net:

424 g (15 oz)

EN TIRE AND RUBBER LUBRICANT

Features: A special lubricant that facilitates the assembly and disassembly of rubber parts. Evaporates without leaving a residue or dirty grease. Will not attack aluminum, rubber, varnish or paint.

Uses: Useful for lubricating tires for easy mounting on rims, particularly for low profile or run flat tires. Reduces the friction resistance when pulling cables through pipes, ducts, or conduit. Ideal for the assembly of hoses, rubber plugs, door rubbers, rubber covers, silent blocs, etc.

Directions: Shake well before use. Apply when room temperature is between 10 and 35 °C (50 and 95 °F). If applying to a tire, clean it first with a standard degreaser. Spray the rubber parts to be treated from from a short distance. Allow a few moments for the solvents to evaporate. Remove any excess lubricant.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

FR LUBRIFIANT POUR PNEUS ET CAOUTCHOUC

Caractéristiques: Un lubrifiant spécial qui facilite le montage et le démontage des pièces en caoutchouc. S'évapore sans laisser de résidu ou de graisse sale. N'attaque pas l'aluminium, le caoutchouc, le vernis ou la peinture.

Utilisations: Utile pour lubrifier les pneus pour faciliter le montage sur les jantes, en particulier pour les pneus à profil bas ou à roulage à plat. Réduit la résistance de frottement lors du tirage des câbles à travers des tuyaux ou des conduits. Idéal pour l'assemblage des tuyaux, les bouchons en caoutchouc, les caoutchoucs de porte, les couvercles en caoutchouc, les blocs silencieux, etc.

Mode d'emploi: Bien agiter avant utilisation. Appliquer lorsque la température ambiante est comprise entre 10 et 35 °C (50 et 95 °F). En cas d'application sur un pneu, nettoyer d'abord avec un dégraissant standard. Pulvériser les pièces en caoutchouc à traiter à partir d'une courte distance. Attendre quelques instants pour que les solvants s'évaporent. Enlever tout excès de lubrifiant.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

Art. 890.12500 083

4 056807 113128

LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER