



DANGER Highly flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging the unborn child. May cause damage to organs (Central nervous system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not breathe mist or vapors. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **Response:** IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez:
1-800-263-5002

Manufactured by/Fabriqué pour:
Würth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd,
Guelph, ON, N1C 0A1


DANGER Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système nerveux central) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les brumes ou les vapeurs. Se laver à fond la peau après avoir manipulé. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. **Élimination:** Éliminer le contenu/réceptier dans une installation d'élimination des déchets agréée.

JOINT AND SEAM SEALER

Black

SCÉLLANT À JOINT

Noir



Net content/Contenu net:

300 mL
(10.1 US fl oz)

EN JOINT AND SEAM SEALER

Features: A single component, high-performance sealant that quickly dries into a tough, highly elastic rubber with minimal shrinkage. Exhibits excellent adhesive properties on a wide variety of materials. Will not sag on vertical or overhead joints. Can be painted over with most paint systems. Non-staining and water resistant.

Uses: Ideal for channel glazing, porcelain panel construction, and for sealing joints that are subject to stresses and distortions on automobiles, trucks, trailers, buses, boats and trailer bodies.

Directions: Surface should be clean and grease and oil free. Apply when ambient and substrate temperatures are between -29 and 50 °C (-20 and 160 °F). Cut nozzle to desired size and puncture inner seal. Apply using a manual, pneumatic or battery-powered caulk gun. **Touch dry:** ≈ 10 to 30 min. **Paintable:** ≈ 30 min. **Full cure:** ≈ 24 h (variable with temperature and humidity). **Caution:** Test the compatibility of this product with your paint system before painting.

The above instructions are based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

FR SCÉLLANT À JOINT

Caractéristiques: Un mastic monocomposant à haute performance qui sèche rapidement en un caoutchouc robuste et très élastique avec un retrait minimal. Présente d'excellentes propriétés adhésives sur une grande variété de matériaux. Ne s'affaissera pas sur les joints verticaux ou aériens. Peut être peint avec la plupart des systèmes de peinture. Ne tachera pas et est résistant à l'eau.

Utilisations: Idéal pour le glaçage de canaux, la construction de panneaux de porcelaine, et pour sceller les joints qui sont soumis à des contraintes et des distorsions sur les automobiles, les camions, les remorques, les autobus, les bateaux et les corps de remorques.

Mode d'emploi: La surface doit être propre et exempte de graisse et d'huile. Appliquer lorsque les températures ambiante et du substrat se situent entre -29 et 50 °C (-20 et 160 °F). Couper la buse à la taille désirée et percer le joint interne. Appliquer à l'aide d'un pistolet à calfeutrer manuel, pneumatique ou à piles. **Sèc au toucher:** ≈ 10 à 30 min. **Peinturable:** ≈ 30 min. **Durcissement complet:** ≈ 24 h (variable en fonction de la température et de l'humidité). **Avertissement:** Tester la compatibilité de ce produit avec votre système de peinture avant de peindre.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

**Made in Canada/
Fabriqué au Canada**



Art. 890.50011 083

4 058794 669057

PAGE | 10/19 | 890.50011 | V.3.0 | W/MS 2015