

156.85 x 76.2 mm
10 mm cut off

WARNING Suspected of damaging fertility or the unborn child. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **Response:** If exposed or concerned: Get medical advice/attention. **Storage:** Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.



See the SDS for more information at/
Voir la FDS pour plus d'informations
au: **wurthcanada.com** for/pour
Art. No. 890.82908 or call/ou
appelez **1-800-263-5002**
Manufactured for/Fabriqu   pour:
Würth Canada Limited/Limit  e
345 Hanlon Creek Blvd. Guelph,
ON N1C 0A1

ATTENTION Susceptible de nuire    la fertilit   ou au f  tus. **Pr  vention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les pr  cautions de s  curit  . Porter des gants de protection/des v  tements de protection/un   quipement de protection des yeux/du visage. **Intervention:** En cas d'exposition prouv  e ou suspect  e: Consulter un m  decin. **Entreposage:** Garder sous clef. **  limination:**   liminer le contenu/le conteneur dans une installation d'  limination des d  chets agr   e.



POE OIL ISO 100
+ UV Leak Dye

HUILE POE ISO 100
+ Colorant UV

Net content/Contenu:

236 mL (8 fl oz)

EN POE OIL ISO 100

Features: Premium synthetic polyolester oil (POE) formulated with UV dye to lubricate and detect leaks in A/C systems. Provides excellent lubricity and protection to compressor and A/C system components. Contains special additives to prevent acid formation and corrosion. Viscosity: ISO 100.

Applications: R-12 and R-134A A/C systems. Manufactured to meet or exceed OEM performance specifications. Compatible with PAG and mineral oils.

Directions: Always check with the system and compressor OEM for recommendations of specific types of lubricant and refrigerant requirements.

Note: POE oil can become contaminated by dust and moisture. Container must be recapped immediately after use.

These instructions are only recommendations, which are based on our experience. We advise preliminary testing before use. For further details see product information.

FR HUILE POE ISO 100

Caract  ristiques: Huile synth  tique polyolester (POE) formul   avec teinture UV pour lubrifier et d  tecter les fuites dans les syst  mes d'A/C. Fournit une excellente onctosit   et prot  ge le compresseur et les composants du syst  me d'A/C. Contient des additifs sp  ciaux pour emp  cher la formation d'acide et de corrosion. Viscosit  : ISO 100.

Applications: Les syst  mes d'A/C R-12 et R-134A. Fabriqu   pour atteindre ou d  passer les sp  cifications de performance d'OEM. Compatible avec les huiles PAG et min  raux.

Mode d'emploi: V  rifiez toujours avec l'OEM du syst  me et du compresseur pour les recommandations de lubrifiants et les exigences pour les r  frig  rants. **Note:** L'huile POE peut   tre contamin  e par la poussi  re et l'humidit  . Le contenant doit   tre rebouch  e imm  diatement apr  s usage.

Ces instructions ne sont que des recommandations, qui sont bas  es sur notre exp  rience. Nous conseillons des tests pr  liminaires avant l'utilisation. Pour plus de d  tails voir l'information produit.

Not for retail sale/Pas pour la vente au d  tail

Made in USA/Fabriqu   aux   tats-Unis

Art. No. 083
890.82908



4

053479 478593

PAPE-07/17-890.82908 V.1.0 - WHMIS 2015

LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER