228.6 x 190.5 11.1125 mm overlap right

Black | Noir | Black | Noir | Black | Noir | Black | Noir | Black | Noir | Black | Noir | Black | Noir | Black | Noir

WÜRTH

WÜRTH

WÜRTH

DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. May cause cancer by inhalation. Suspected of damaging the unborn child. May cause damage to organs (Central nervous system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **Response:** IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: 1-800-263-5002
Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut provoquer le cancer par inhalation. Susceptible de nuire au foetus. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système nerveux central) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Ne pas faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 06/2020 | 890.90720 | V 1.0 | WHMIS-2015

HIGH-BUILD UNDERBODY SEALANT

SCELLANT GARNISSANT POUR SOUBASSEMENT



Net content/Contenu net:

560 g (19.7 oz)

EN HIGH-BUILD UNDERBODY SEALANT

Features: A tough textured coating that protects the vehicle underbody from stone chips and other road abrasions. Provides very good sound deadening properties. Excellent adhesion to painted metal, bare metal, and plastics. Remains flexible once dry and can be painted over.
Uses: Ideal for use on underbodies, trunks, fender wells, rocker panels, and valance panels.
Directions: Surface must be free of rust, wax, silicone, grease, dirt and other contaminants. Prime bare metal. Shake the container vigorously for 2 to 3 min. before spraying. Shake frequently during use. Ensure the dot on the container rim is facing towards the surface to be sprayed. Spray at a distance of 25 to 30 cm (10 to 12 in) from the surface. The distance from the surface will determine the texture. Can be painted in ≈ 1 h under normal shop conditions. Allow for an additional 30 min of drying time in cooler temperatures, or if the humidity is high. **Caution:** This product is not recommended for use in temperatures below 16 °C (60 °F). Do not spray on moveable parts and those subjected to extreme heat. Test the compatibility of this product with your paint system. To prevent the nozzle from clogging after use, turn the container over and spray until the valve is empty.
This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

FR SCELLANT GARNISSANT POUR SOUBASSEMENT

Caractéristiques: Un enduit texturé résistant qui protège le soubassement de carrosserie contre les éclats de pierre et autres abrasions routières. Fournit de très bonnes propriétés d'insonorisation. Excellente adhérence au métal peint, au métal nu et aux plastiques. Reste souple une fois sec et peut être peint.
Utilisations: Idéal pour une utilisation sur les soubassements de carrosserie, les coffres, les compartiments d'aile, les bas de caisse et les cache-misères.
Mode d'emploi: La surface doit être exempte de rouille, de cire, de silicone, de graisse, de saleté et d'autres contaminants. Apprêter le métal nu. Agiter vigoureusement le contenant pendant 2 à 3 min. avant de pulvériser. Agiter fréquemment pendant l'utilisation. Assurer que le point sur le bord du récipient est orienté vers la surface à pulvériser. Pulvériser à une distance de 25 à 30 cm (10 à 12 po) de la surface. La distance de la surface déterminera la texture. Peut-être peint en ≈ 1 h dans des conditions d'atelier normales. Prévoir 30 min supplémentaires de séchage à des températures plus fraîches ou si l'humidité est élevée.
Avertissement: Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation à des températures inférieures à 16 °C (60 °F). Ne pas vaporiser sur les parties mobiles et celles soumises à une chaleur extrême. Tester la compatibilité de ce produit avec votre système de peinture. Pour éviter que la buse ne se bouche après utilisation, retourner le récipient et vaporiser jusqu'à ce que la valve soit vide.
Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail

Made in Canada/
Fabriqué au Canada

Art. 890.90720 083

4 056807 470146

COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR