215.9 x 139.7 9.525 mm overlap right

DANGER Flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness.
Prevention: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, eye protection and face protection. **Response:** IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F).
Disposal: Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Manufactured for/Fabriqué pour:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
Prévention: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
Intervention: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

ULAW890910055

PAPE | 08/2024 | 890.910055 | V 1.0 | WHMIS 2022

WÜRTH

SUPER SPRAY ADHESIVE

SUPER ADHÉSIF EN SPRAY



Net content/Contenu net:

320 g (11.3 oz)

(EN) SUPER SPRAY ADHESIVE

Features: A powerful, quick-bonding adhesive that is specially formulated for use in the automotive field. Resistant to moisture, flexible, dries clear, and has a quick tack. Does not contain silicone.
Uses: Ideal for gluing automotive headliners, leather, cardboard, felt, fabrics, foils, upholstery, cork, metal, and other uneven or porous surfaces. Not suitable for bonding polystyrene, vinyl, PVC, and PVC foils.
Directions: Shake well before use. Surfaces to be bonded must be dry and free from dust and grease. **For permanent bonds:** Spray both surfaces with a thin layer from about 20 to 25 cm (8 to 10 in). Allow to dry for 5 to 15 minutes before joining surfaces. Once joined, surfaces can be repositioned for up to 10 minutes, depending on the surface type. The bond becomes permanent in about 10 to 20 minutes. **For temporary bonds:** Spray and allow product to become tacky before bonding.
Once finished, turn the can upside down and spray for two seconds to clear valve and prevent clogging. If any adhesive remains around the nozzle, wipe away with a cloth.
Cautions: Do not expose container to temperatures above 50 °C (122 °F). Do not use on vinyl.
This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

(FR) SUPER ADHÉSIF EN SPRAY

Caractéristiques: Un adhésif puissant, à liaison rapide, spécialement formulé pour une utilisation dons le domaine automobile. Résiste à l'humidité, est flexible, devient collant rapidement et est transparent une fois sec. Ne contient pas de silicone.
Utilisations: Idéal pour coller les garnitures automobiles, le cuir, le carton, le feutre, les tissus, les feuilles, les tissus d'ameublement, le liège, le métal et d'autres surfaces irrégulières ou poreuses. Ne convient pas pour coller des feuilles de polystyrène, PVC souple et PVC.
Mode d'emploi: Bien agiter avant utilisation. Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse. **Pour les collages permanents:** Vaporiser les surfaces avec une couche mince d'une distance d'environ 20 à 25 cm (8 à 10 po). Laisser sécher 5 à 15 min avant de joindre les surfaces. Une fois jointes, les surfaces peuvent être repositionnées pendant 10 min maximum, en fonction du type de surface. La liaison devient permanente en 10 à 20 min. **Pour les collages temporaires:** Vaporiser et attendre que le produit devienne collant avant de joindre les surfaces.
Après utilisation, tourner la canette à l'envers et pulvériser pendant deux secondes pour dégager la valve et éviter qu'elle ne se bouche. S'il reste de l'adhésif autour de la buse, l'essuyer avec un chiffon.
Avertissements: Ne pas exposer le contenant à des températures supérieures à 50 °C (122 °F). Ne pas utiliser sur le vinyle.
Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail

Made in Canada/Fabriqué au Canada

CANADIAN COMPLIANT • CONFORME AUX NORMES DU CANADA • VOC/COV

Art. 890.910055 083

4 050641 334657

BONDING | COLLER | BONDING | COLLER | BONDING | COLLER | BONDING | COLLER | BONDING | COLLER | BONDING | COLLER | BONDING | COLLER