

DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs (Auditory system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Get medical attention if you feel unwell. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the SDS for more info at/Voir la FDS pour plus d'info au: wurth.ca or call/ou appeler: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par: **Würth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.


PAPE 103/2023 | 892.071 | V.14.0 | WHMIS 2015

GRAVEL GUARD

Black

REVÊTEMENT ANTI-GRAVILLONS

Noir



Net content/Contenu net:

447 g (15.7 oz)

EN GRAVEL GUARD

Features: A rubber-based underbody coating that protects surfaces from abrasion, stone chips and corrosion. This easy-to-use drip-free coating provides excellent coverage with a low mist formation. Highly resistant to cold, heat, salt and water. Once dry, it can be top coated with most commercial paints. **Bitumen-free.**

Uses: Ideal for vehicle underbodies, wheel arches, front spoilers, sills, car doors, edges, rear sections, hoods and trunk lids.

Directions: Prepare the surface by removing any loose rust. Thoroughly clean the surface, preferably with a solvent-based cleaner, to make sure it is free of dirt, grease, oil or any other contaminant. Let the surface dry completely. Cover surrounding area to protect from overspray. Apply when the ambient and surface temperatures are between 16 and 25 °C (61 and 77 °F). Shake vigorously until the mixing ball rattles; continue shaking for at least 2 min afterwards. Hold container upright about 25 to 30 cm (10 to 12 in) away from the surface. Spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the container in motion while spraying. Apply 2 to 3 coats, allowing for 15 min of flash off time between each coat. **Dry tack free:** ≈ 60 min **Dust dry:** ≈ 2 h **Full cure:** ≈ 24 h **Dry to topcoat:** After 8 h

Cautions: Do not spray on moveable parts and those subjected to extreme heat (e.g. joints, engines, exhausts, catalyts, brake systems and drive shafts). Drying times vary with temperature, humidity, and coat thickness. Clean the nozzle after each use by inverting the container and spraying briefly. Test for paint compatibility prior to top coating this product. This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

FR REVÊTEMENT ANTI-GRAVILLONS

Caractéristiques: Un revêtement de soubassement à base de caoutchouc qui protège les surfaces de l'abrasion, des éclats de pierre et de la corrosion. Ce revêtement sans écoulement facile à utiliser offre une excellente couverture avec une faible formation de brouillard de pulvérisation. Très résistant au froid, à la chaleur, au sel et à l'eau. Une fois sec, il peut être recouvert de la plupart des peintures commerciales. Sans bitume.

Utilisations: Idéal pour les sous-carrosseries de véhicules, les passages de roues, les becquets avant, les seuils, les portes de voiture, les bords, les sections arrière, les capots et les couvercles de coffre.

Mode d'emploi: Préparer la surface en enlevant toute rouille écaillée. Nettoyer soigneusement la surface, de préférence avec un nettoyant à base de solvant, pour s'assurer qu'elle est exempte de saleté, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant. Laisser la surface sécher complètement. Couvrir la zone environnante pour protéger contre les éclaboussures. Appliquer lorsque les températures ambiantes et de surface se situent entre 16 et 25 °C (61 et 77 °F). Agiter vigoureusement jusqu'à ce que la bille de mélange se déloge; continuer à secouer pendant au moins 2 minutes après. Tenir le contenant à la verticale à environ 25 à 30 cm (10 à 12 po) de la surface. Vaporiser dans un mouvement de va-et-vient régulier, chevauchant légèrement chaque coup. Garder le récipient en mouvement pendant la pulvérisation. Appliquer 2 à 3 couches, en prévoyant 15 min de temps d'évaporation entre chaque couche.

Sec hors-poisse: ≈ 60 min **Sec à la poussière:** ≈ 2 h **Durcissement complet:** ≈ 24 h **Sec pour la couche de finition:** Après 8 h

Avertissements: Ne pas vaporiser sur les pièces mobiles et celles soumises à une chaleur extrême (p. ex. joints, moteurs, échappements, catalyseurs, systèmes de freinage et arbres de transmission). Les temps de séchage varient en fonction de la température, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche. Nettoyer la buse après chaque utilisation en inversant le récipient et en pulvérisant brièvement. Tester la compatibilité de la peinture avant de recouvrir ce produit.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont exigés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

Art. 892.071 083



Not for retail sale/Pas pour la vente au détail
Made in Germany/Fabriqué en Allemagne