



Not classified as dangerous according to the Hazardous Products Regulations (HPR) criteria.

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Manufactured for/Fabriqué pour:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

Non classé comme dangereux selon les critères du
Règlement sur les produits dangereux (RPD).

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

Made in Canada/Fabriqué en Canada

UNDERBODY PROTECTION

Amber

PROTECTION DE SOUBASSEMENT

Ambre



Net content/Contenu:

18.9 L (5 US gal)

(EN) UNDERBODY PROTECTION

Features: A dripless, oil-based coating that offers excellent protection against rust and corrosion. Forms a protective barrier that shields the vehicle from moisture, salt, sand and other contaminants. Resists all weather conditions.

Uses: For use on vehicle underbody and inside door panels, box sections or other internal structures.

Directions: Clean the surface to be treated and remove rust. Using an approved spray gun, spray a light and even coating. Product should be applied at room temperature 21 °C (70 °F). Allow four hours before exposing to wet road conditions. Product does not dry and should be reapplied annually. **Caution:** Do not apply in temperatures below 16 °C (60 °F). Do not apply to exhaust system, catalytic converter, rubbers and plastics.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

(FR) PROTECTION DE SOUBASSEMENT

Caractéristiques: Un revêtement à base d'huile non gouttant qui offre une excellente protection contre la rouille et la corrosion. Forme une barrière protectrice qui protège le véhicule de l'humidité, du sel, du sable et d'autres contaminants. Résiste à toutes les conditions météorologiques.

Utilisations: À utiliser sur le soubassement du véhicule et à l'intérieur des panneaux de porte, des caissons ou d'autres structures internes.

Mode d'emploi: Nettoyer la surface à traiter et enlever la rouille. En utilisant un pistolet de pulvérisation approuvé, pulvériser un revêtement léger et uniforme. Le produit doit être appliqué à température ambiante 21 °C (70 °F). Prévoir quatre heures avant d'exposer à des conditions routières humides. Le produit ne sèche pas et doit être réappliqué chaque année. **Avertissement:** Ne pas appliquer à des températures inférieures à 16 °C (60 °F). Ne pas appliquer sur le système d'échappement, le pot catalytique, les caoutchoucs et les plastiques.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

Art. 892.0801 083



PAPE 103/2019 | 892.0801 | 083 | VZ.01 | WRMIS 2015