

Gloss White | Blanc Lustré | Gloss White | Blanc Lustré | Gloss White | Blanc Lustré | Gloss White | Blanc Lustré

**⚠ DANGER** Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of causing cancer. Suspected of damaging the unborn child. May cause damage to organs (Central nervous system, Kidney, Auditory system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **Response:** IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents/ container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir le **FDS** pour plus d'info au:

[wurth.ca](http://wurth.ca) or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Manufactured for/Fabriqué pour: **Wurth Canada Limited/Limitée**  
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

**⚠ DANGER** Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système nerveux central, Reins, Système auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas respirer les aérosols. Se laver à fond la peau après avoir manipulé. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Ne PAS faire vomir. CONTACT AVEC LA PEAU: Laver avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu/réceptif conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

PAPE 107/2019 | BP21 140005 | 083 | V.4.0 | WRMMS 2015



## GENERAL USE ENAMEL PAINT

## PEINTURE- ÉMAIL À USAGE GÉNÉRAL

Net content/Contenu:

# 340 g (12 oz)

### EN GENERAL USE ENAMEL PAINT

**Features:** A top quality spray paint with a durable, tough finish that inhibits rust. Quick dry formula with high-hiding properties. Resists chipping and peeling. Heat resistant up to 121 °C (250 °F).

**Uses:** Ideal for a wide variety of interior and exterior applications on most types of metals, woods and wicker.

**Directions:** Use when temperature is between 10 and 32 °C (50 and 90 °F) and humidity is below 85 %. Remove all dust, dirt and grease from surface, preferably with a solvent based cleaner. Remove rust and old paint mechanically. Roughen smooth surfaces. Allow surface to dry thoroughly. For maximum protection, the use of a primer is recommended. Protect surrounding areas from overspray. Shake vigorously until the mixing ball rattles; continue shaking for at least 1 min afterwards. Shake often during use. Hold container upright 20 to 25 cm (8 to 10 in) from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the container in motion while spraying. Multiple light coats will yield a better finish. **Tack free:** ≈ 5 min. **Recoat:** Can be recoated after ≈ 30 min. **Caution:** Drying times vary with temperature, humidity, and coat thickness. Empty the nozzle after each use by inverting the container and spraying briefly.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

### FR PEINTURE-ÉMAIL À USAGE GÉNÉRAL

**Caractéristiques:** Une peinture à pulvériser de qualité supérieure avec une finition résistante et durable qui inhibe la rouille. Formule à séchage rapide avec un pouvoir couvrant élevé. Résiste à l'écaillage et au pelage. Résistant à la chaleur jusqu'à 121 °C (250 °F).

**Utilisations:** Idéal pour une grande variété d'applications intérieures et extérieures sur la plupart des types de métaux, de bois et d'osier.

**Mode d'emploi:** Utiliser lorsque la température est comprise entre 10 et 32 °C (50 and 90 °F) et que l'humidité est inférieure à 85 %. Enlever toutes poussières, saletés et graisses de la surface, de préférence avec un nettoyeur à base de solvant. Enlever la rouille et la vieille peinture mécaniquement. Poncer les surfaces lisses. Laisser la surface sécher complètement. Pour une protection maximale, l'utilisation d'un apprêt est recommandée. Protéger les zones environnantes contre les excès de pulvérisation. Secouer vigoureusement jusqu'à le déclenchement de la bille de mélange; continuer à secouer pendant au moins 1 min après. Secouer souvent pendant l'utilisation. Tenir le récipient à la verticale à une distance de 20 à 25 cm (8 à 10 po) de la surface et pulvériser avec un mouvement de va-et-vient régulier en chevauchant légèrement chaque coup. Garder le récipient en mouvement pendant la pulvérisation. Plusieurs couches légères donneront une meilleure finition. **Sec hors-poisse:**

≈ 5 min. **Repeindre:** Peut-être recouvert après ≈ 30 min. **Avertissement:** Les temps de séchage varient en fonction de la température, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche. Vider la buse après chaque utilisation en inversant le récipient et en pulvérisant brièvement.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

Not for retail sale/  
Pas pour la vente au détail

Made in USA/Fabriqué aux États-Unis

Art. 892.140005 083

