DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Harmful if swallowed or inhaled. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause respiratory irritation. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs (Respiratory Tract) through prolonged or repeated exposure if inhaled. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. Wear respiratory protection. **Response:** IF SWALLOWED: Call a doctor if you feel unwell. Rinse mouth. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. If experiencing respiratory symptoms: Call a doctor. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. IF exposed or concerned: Get medical attention. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. Provoque une irritation de la peau et des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Voies respiratoires) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. Porter un équipement de protection respiratoire. **Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Appeler un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. En cas de symptômes respiratoires: Appeler un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 07/2022 | 892 1428 | V 10.0 | WHMIS 2015

WÜRTH

PURLOGIC® FLEX

Cold-weather insulating foam

Mousse isolante pour temps froid

Net content/Contenu net:

581 g (20.5 oz)

(EN) PURLOGIC® FLEX

Features: A premium expanding polyurethane foam for the insulation of flexible joints, even in cold weather conditions. The foam has a uniform, fine-celled structure, that works to block drafts, seals out moisture, provides acoustic insulation and increases energy efficiency. Its extreme flexibility significantly reduces the risk of a break in the bead, helping to minimize thermal bridging. Highly resistant to aging. Adheres to concrete, stone, unplasticized PVC, metal and wood. Once hardened, it will withstand temperatures of –40 to 90 °C (–40 to 194 °F). A single container will yield up to 18 L (approx. 2.3 linear meters, assuming a 5 cm² cross-section). Complies with building material class B2 (DIN 4102, Part 1). Energy saving as per EnEV.

Uses: For insulating and filling window connections, pipe ducts, wall openings, wall connections, hollow spaces, cooling carts, walk-in refrigerators, roof finishing, roller shutter boxes and window sills.

Directions: Surfaces must be clean and free from dust and grease. Prime highly absorbent or porous substrates. Shake container vigorously before use. Screw container all the way into the gun support without overtightening or tilting. Adhesion surfaces must be dampened with water before the foam is applied. Dampen again if several beads are applied. Foam will continue expanding after application. **Processing temperatures:** Ambient: –15 to 25 °C (5 to 77 °F). Substrate: –15 to 25 °C (5 to 77 °F). Container: > 0 °C (> 32 °F). **Cure times:** Non-bonding after ≈ 6 min; can be cut after ≈ 20 min. Full resilience is reached in ≈ 12 h. All stated cure times @ 23 °C (73 °F) and 50 % RH. **Clean up:** Immediately remove fresh foam splashes with PURLOGIC® Clean. Remove hardened foam mechanically. Thoroughly clean the gun and valve after use with PURLOGIC® Clean. **Storage:** Once opened, keep container attached to gun until completely used. Contents must be used within 4 weeks once opened. Store in an upright position.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

(FR) PURLOGIC® FLEX

Caractéristiques: Une mousse de polyuréthane expansible de haute qualité pour l'isolation des joints flexibles, même dans des conditions météorologiques froides. La mousse a une structure uniforme et à cellules fines, qui permet de bloquer les courants d'air, d'étancher l'humidité, d'isoler acoustiquement et d'augmenter l'efficacité énergétique. Sa flexibilité extrême réduit considérablement le risque de rupture de la perle, ce qui permet de minimiser les ponts thermiques. Très résistante au vieillissement. Adhère au béton, à la pierre, au PVC non plastifié, au métal et au bois. Une fois durcie, elle résiste aux températures de –40 à 90 °C (–40 à 194 °F). Un seul récipient produira jusqu'à 18 L (environ 2,3 mètres linéaires, en supposant une section transversale de 5 cm²). Conforme à la classe de matériaux de construction B2 (DIN 4102, partie 1). Économie d'énergie selon EnEV.

Utilisations: Pour l'isolation et le remplissage des connexions des fenêtres, des conduits de canalisations, des ouvertures murales, des connexions murales, des espaces creux, des chariots de refroidissement, des réfrigérateurs d'entrée, des finitions de toits, des volets roulants et des seuils de fenêtre.

Mode d'emploi: Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière et de graisse. Apprêter les substrats hautement absorbants ou poreux. Agiter vigoureusement le récipient avant utilisation. Visser le récipient dans le support du pistolet sans trop serrer ou basculer. Les surfaces d'adhérence doivent être humidifiées avec de l'eau avant d'appliquer la mousse. Humidifier encore si plusieurs perles sont appliquées. La mousse continuera à se développer après l'application. **Températures de traitement:** Ambiante: –15 à 25 °C (5 à 77 °F). Substrat: –15 à 25 °C (5 à 77 °F). Récipient: > 0 °C (> 32 °F). **Temps de durcissement:** Non collant après ≈ 6 min; peut être coupé après ≈ 20 min. Tous les temps de durcissement indiqués supposent 23 °C (73 °F) et 50 % d'humidité relative. **Nettoyage:** Enlever immédiatement les éclaboussures de mousse fraîche avec PURLOGIC® Clean. Enlever la mousse durcie mécaniquement. Nettoyer soigneusement le pistolet et la buse après utilisation avec PURLOGIC® Clean. **Entreposage:** Une fois ouvert, garder le récipient attaché au pistolet jusqu'à ce qu'il soit complètement utilisé. Le contenu doit être utilisé dans les 4 semaines une fois ouvert. Stocker en position verticale.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail

Made in Belgium/Fabriqué en Belgique

Art. 892.1428 083

4 052713 967190

INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER | INSULATING | ISOLER