495 x 72 10 mm overlap right

DANGER Flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Suspected of causing cancer. May damage the unborn child. Causes damage to organs (Auditory system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not breathe vapors. Wash skin thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. IF exposed or concerned: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. **Disposal:** Dispose of content and container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Susceptible de provoquer le cancer. Peut nuire au foetus. Risque avéré d'effets graves pour les organes (Système auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. **Élimination:** Éliminer le contenu et le recipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 04/2023 | 892.60202 | V-03 | VAVA05-2015



WÜRTH

VAKU 20

Fine filler/Mastic fin

Net content/Contenu net:

1.96 kg (4.32 lbs)

EN **VAKU 20**

Features: Fine polyester filler with high elasticity for sealing existing pores and for repairing small scratches, grooves and uneven surfaces. Also highly recommended as a finishing putty.

Uses: Excellent adhesion on iron, steel, aluminum, galvanized and hot-dipped galvanized surfaces, GFRP and wood. For eliminating minor paint damage and scratches from surfaces. Used as top coat over universal filler to remove pin holes and uneven areas. Suitable as a fine or universal filler for most types of wood.

Directions: The surface must be clean, dry and free of grease and rust. Lightly sand surfaces. Remove old thermoplastic coats (nitrocellulose or 1K-acrylic paints), synthetic resins as well as acid-containing products (e.g. wash primer). See pictograms for mixing ratio, application and curing times. For best results, apply in several very thin layers. Must be completely cured before dry or wet sanding. Can be re-coated using all customary paint systems. **Cautions:** Mixing ratio must be measured precisely. Will not harden below 10 °C (50 °F). Cool storage extends shelf life. Not for use on oily woods.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR **VAKU 20**

Caractéristiques: Mastic polyester fin avec une élasticité élevée pour sceller les pores existants et pour réparer les petites égratignures, les rainures et les surfaces inégales. Aussi fortement recommandé comme un mastic de finition.

Utilisations: Excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, les surfaces galvanisées et galvanisées à chaud, le GFRP et le bois. Pour éliminer les dommages et les rayures de peinture mineurs des surfaces. Utilisé comme couche de finition sur le mastic universel pour supprimer les trous de broches et les zones irrégulières. Convient comme un mastic fin ou universel pour la plupart des types de bois.

Mode d'emploi: La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse et de rouille. Poncer légèrement les surfaces. Enlever les vieilles couches thermoplastiques (peintures nitrocellulose ou acryliques-1K), les résines synthétiques ainsi que les produits contenant de l'acide (p. ex. peinture primaire réactive). Voir les pictogrammes pour la proportion de mélange et les temps d'application et de séchage. Pour de meilleurs résultats, appliquer en plusieurs couches très minces. Doit être complètement durci avant le poncage à sec ou humide. Recouvrable en utilisant tous les systèmes de peinture habituels. **Avertissements:** La proportion de mélange doit être mesurée précisément. Ne durcit pas en dessous de 10 °C (50 °F). Le stockage au frais prolonge la durée de vie. Ne pas utiliser sur les bois huileux.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail

Made in Germany/Fabriqué en Allemagne

Art. 892.60202 083

4 046777 462739

COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR