DANGER Flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Suspected of causing cancer. Suspected of damaging the unborn child. Causes damage to organs (Auditory system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not breathe mist or vapors. Wash skin thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear protective gloves/protective clothing/ eye protection/face protection. **Response:** IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Manufactured for/Fabriqué pour: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire au foetus. Risque avéré d'effets graves pour les organes (Système auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas respirer les brumes ou les vapeurs. Se laver à fond la peau après avoir manipulé. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. **Élimination:** Éliminer le contenu/le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée.



WÜRTH

VAKU 30

Universal Filler/Mastic universel

Net content/Contenu:

1.9 kg (4.3 lbs)

(EN) VAKU 30

Features: Quick-drying, universal polyester putty with outstanding filling power. Provides a smooth, high-quality finish. Can be used as knifing or fine filler. Maximum stability on vertical surfaces. Fine sanding won't crack edges. Heat resistant up to 80 °C (175 °F).

Uses: Excellent adhesion on iron, steel, aluminium, galvanised and hot-galvanised surfaces, GFRP and most woods. Ideal for use in vehicle construction, motor vehicle repair, machine construction and as repair putty for use in the construction sector. Excellently suited for wood restoration, in window and door construction.

Directions: The surface must be clean, dry and free of grease and rust. Lightly sand surfaces. Remove old thermoplastic coats (nitrocellulose or 1K-acrylic paints), synthetic resins as well as acid-containing products (e.g. wash primer). See pictograms for mixing ratio, application and curing times. For pore-free results, apply in several thin layers. Must be completely cured before dry or wet sanding. Can be recoated using all customary paint systems. **Important:** Mixing ratio must be measured precisely. Will not harden below 10 °C (50 °F). Cool storage extends shelf life. Do not use on oily woods.
This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

(FR) VAKU 30

Caractéristiques: Mastic polyester universelle à séchage rapide avec une puissance de remplissage exceptionnel. Fournit une finition lisse de haute qualité. Peut être utilisé comme mastic au couteau ou mastic fin. Stabilité maximum sur les surfaces verticales. Le ponçage fin ne craquera pas les bords. Résistant à la chaleur jusqu'à 80 °C (175 °F).

Utilisations: Excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, les surfaces galvanisés et galvanisés à chaud, le GFRP et la plupart des bois. Idéal pour une utilisation dans la construction automobile, la réparation de véhicules automobiles, la construction mécanique et comme mastic de réparation pour une utilisation dans le secteur de la construction. Idéalement adapté pour la restauration du bois et dans la construction des fenêtres et portes.

Mode d'emploi: La surface doit être propre, sec et exempt de graisse et de rouille. Poncez légèrement les surfaces. Enlever les vieilles couches thermoplastiques (peintures nitrocellulose ou acryliques-1K), les résines synthétiques ainsi que des produits contenant de l'acide (par exemple la peinture primaire réactive). Voir les pictogrammes pour la proportion de mélange et les temps d'application et de séchage. Pour obtenir des résultats sans pores, appliquer plusieurs couches minces. Doit être complètement guéri avant le ponçage à sec ou humide. Recouvrable en utilisant tous les systèmes de peinture habituels. **Important:** La proportion de mélange doit être mesurée précisément. Ne durcit pas en dessous de 10 °C (50 °F). Le stockage à froid prolonge la durée de vie. Ne pas utiliser sur les bois huileux.
Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail
Made in Germany/Fabriqué en Allemagne

Mixing ratio/ proportion de mélange: 2% hardener/2% de durcisseur

Application time/Temps d'application: 3 - 4 min. at/ à 20 °C (68 °F)

Curing time/ Temps de séchage: 20 - 30 min. at/ à 20 °C (68 °F)

Sanding as required/ Ponçage au besoin: 80 - 280 grit/ grain

Art. 892.60302 083

4 046777 462722

PAPE | 04/2019 | 892.60302 | V 2.0 | WWMS 2015

COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR | COATING, FILLING, VARNISHING | REVÊTIR, REMPLIR, VERNIR