**DANGER** Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes serious eye damage. Suspected of damaging the unborn child. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER. IF exposed or concerned: Get medical attention. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:
**wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par:
**Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

**DANGER** Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque de graves lésions des yeux. Susceptible de nuire au foetus. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 08/2023 | 893.050007 | V 10.0 | WHMIS 2015

WÜRTH

# CUT+COOL

## Cutting foam

## Mousse de coupe



Net content/Contenu net:

**386 g (13.6 oz)**

## EN CUT+COOL

**Features:** A high performance adhesive cutting foam for all types of machining work. Its excellent cooling effect allows for high cutting speeds and helps to reduce tool wear. Suitable for vertical and overhead applications thanks to its highly adhesive properties. Protects cutting tools from corrosion. Compatible with machining and lubricating oils. Free of sulfur and chlorine.

**Uses:** Ideally suited for all machining work such as thread cutting, thread drilling, centering, broaching, reaming, drilling and milling.

**Directions:** Shake thoroughly before use to ensure optimal mixing. Spray a small amount of foam on the work piece and on the cutting edge of the tool. Wash off with clean water.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

## FR CUT+COOL

**Caractéristiques:** Une mousse de coupe adhésive à haute performance pour tous les types d'usinage. Son excellent effet de refroidissement permet des vitesses de coupe élevées et contribue à réduire l'usure de l'outil. Convient aux applications verticales et aériennes grâce à ses propriétés hautement adhésives. Protège les outils de coupe contre la corrosion. Compatible avec les huiles d'usinage et de lubrification. Sans soufre ni chlore.

**Utilisations:** Idéal pour tous les travaux d'usinage comme le filetage, le taraudage, le centrage, le brochage, l'alésage, le perçage et le fraisage.

**Mode d'emploi:** Bien agiter avant utilisation pour assurer un mélange optimal. Vaporiser une petite quantité de mousse sur la pièce à usiner et sur l'arête de coupe de l'outil. Laver à l'eau claire.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

**Not for retail sale/**
**Pas pour la vente au détail**

**Made in Germany/**
**Fabriqué en Allemagne**

**Art. 893.050007** 083

4 058794 532302

**LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER**