

DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. May cause drowsiness or dizziness. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. **Response:** IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C (122°F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:

wurth.ca or call/ou appelez **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par:

Wurth Canada Limited/Limitée

345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1


DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Intervention: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (122°F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

CUT+COOL PERFECT

High-performance
cutting oil

Huile de coupe
haute performance



Net content/Contenu net:

334 g (11.7 oz)

EN CUT+COOL PERFECT

Features: A high-performance cutting oil for heavy machining work and high cutting speeds. Helps to minimize heat and tool wear while improving cutting performance. Protects components from corrosion. Free from chlorine, silicone, heavy metals and resin.

Uses: For all machining applications on all materials such as steel, high-alloy steel, aluminum, non-ferrous metals, titanium, hard metal, cast metal etc.

Directions: Spray directly on the cutting/machining tool from a distance of about 30 cm (12 in). Best results are obtained by using a minimal amount of cutting oil.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

FR CUT+COOL PERFECT

Caractéristiques: Une huile de coupe à haute performance pour les travaux d'usinage lourds et les vitesses de coupe élevées. Aide à minimiser la chaleur et l'usure des outils tout en améliorant les performances de coupe. Protège les composants contre la corrosion. Sans chlore, silicone, métaux lourds et résine.

Utilisations: Pour toutes les applications d'usinage et de coupe sur tous les matériaux tels que l'acier, l'acier fortement allié, l'aluminium, les métaux non ferreux, le titane, le métal dur, le métal coulé, etc.

Mode d'emploi: Pulvériser directement sur l'outil de coupe/d'usinage à une distance d'environ 30 cm (12 po). Un meilleur résultat est obtenu en utilisant une quantité minimale du produit.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

**Made in Germany/
Fabriqué en Allemagne**

Art. 893.050008 083

