

**DANGER** Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness.

**Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. NO smoking. DO NOT spray on an open flame or other ignition source. DO NOT pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear eye protection/face protection. **Response:** IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

**Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F).

**Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/  
Voir la **FDS** pour plus d'info au:

**wurth.ca** or call/ou appelez **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par:

**Würth Canada Limited/Limitée**

345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

**DANGER** Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. NE PAS fumer. NE PAS vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. NE PAS percer ou brûler, même après utilisation. Éviter de respirer les pulvérisations. Se laver à fond la peau après avoir manipulé. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Porter un équipement de protection des yeux/du visage.


**Intervention:** EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. **Entreposage:**

Garder sous clé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F).

**Élimination:** Éliminer le contenu/réceptier dans une installation d'élimination des déchets agréée.

## SEALANT REMOVER

## DÉCAPANT DE PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ



Net content/Contenu net:

# 220 g (7.7 oz)

### EN SEALANT REMOVER

**Features:** Removes sealing materials, adhesives, paints, etc. in just minutes. Won't run off on vertical surfaces.

**Uses:** Broad range of uses on metal, wood, glass, ceramic, polyethylene and polypropylene.

**Directions:** Shake well before using. Spray the item to be cleaned from a distance of 20 to 30 cm (8 to 12 in). Allow product to work in for 5 to 10 min. Process the surface using a suitable tool.

**Caution:** Protect painted surfaces from overspray. Check compatibility prior to application. Not suitable for use on sensitive plastics, PVC and synthetics.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

### FR DÉCAPANT DE PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ

**Caractéristiques:** Enlève les matériaux d'étanchéité, les adhésifs, les peintures, etc. en quelques minutes. Ne s'écoule pas sur les surfaces verticales.

**Utilisations:** Large gamme d'utilisations sur le métal, le bois, le verre, la céramique, le polyéthylène et le polypropylène.

**Mode d'emploi:** Bien agiter avant d'utiliser.

Vaporiser l'objet à nettoyer d'une distance de 20 à 30 cm (8 à 12 po). Laisser le produit agir pendant 5 à 10 min. Traiter la surface en utilisant un outil approprié. **Avertissement:** Protéger les surfaces peintes du brouillard de pulvérisation. Vérifier la compatibilité avant l'application. Ne convient pas pour les plastiques sensibles, le PVC et les synthétiques.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

**Not for retail sale/  
Pas pour la vente au détail**

**Made in Belgium/  
Fabriqué en Belgique**



PAPE | 10/2019 | I 893.1000 | V 2.0 | WHMIS 2015