204 x 176

WÜRTH

WÜRTH

WÜRTH

DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 04/2024 | 893.1065 | V 9.0 | WHMIS 2022

HHS 500

Extreme pressure adhesive grease

Graisse adhésive extrême pression



Net content/Contenu net:

324 g (11.4 oz)

EN HHS 500

Features: Semi-synthetic spray grease with a long service life. Provides a high protection factor against weathering and ambient influences. Contains EP additives for extremely high pressure resistance. Low adhesion of dust and dirt makes it ideal for open or outdoor lubrication. Maintains effectiveness at temperatures from –25 to 150 °C (–13 to 302 °F) and temporarily up to 175 °C (347 °F). Resistant to corrosion, salt water, spray water, weak acids and bases. Free from silicone, resin and acids.
Uses: Suitable for exposed lubricating with heavy dirt and weather influences, such as bearings, wire cables, spring balancers, journal bearings and much more. Also ideal for lubricating door pins, hinges, sliding rails, chains, chain wheels, cable winches, spindles, gearwheels, toothed racks, etc.
Directions: Shake can well before use. Prior to application, clean the lubricating points thoroughly. Spray onto the cleaned surface.
This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR HHS 500

Caractéristiques: Graisse à pulvériser semi-synthétique avec longue durée de vie. Offre une protection élevée contre les intempéries et les influences ambiantes. Contient des additifs EP pour une résistance à la pression extrêmement élevée. Sa faible adhérence de poussière et de saleté la rend idéale pour la lubrification exposée ou extérieure. Maintient l'efficacité à des températures de –25 à 150 °C (–13 à 302 °F) et temporairement jusqu'à 175 °C (347 °F). Résistante à la corrosion, l'eau salée, l'eau pulvérisée, les acides faibles et les bases faibles. Sans silicone, résine et acides.
Utilisations: Convient pour la lubrification extérieure, même avec des influences lourdes de saleté ou des conditions météorologiques, telles que les roulements, les câbles métalliques, les équilibreurs à ressort, les paliers et bien plus encore. Également idéale pour la lubrification des broches de porte, charnières, glissières, chaînes, roues à chaîne, treuils, broches, roues dentées, crémaillères, etc.
Mode d'emploi: Bien agiter avant utilisation. Avant l'application, nettoyer les points de lubrification à fond. Pulvériser sur la surface nettoyée.
Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail

Made in Switzerland/
Fabriqué en Suisse

Art. 893.1065 083

4 045989 854325

LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER