179 x 148

DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of causing cancer if inhaled. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de provoquer le cancer par inhalation. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 04/2023 | 893.123 | V 15.0 | WHMIS 2015

WÜRTH

HSP 1400

High temperature lubricating paste

Pâte lubrifiante haute température



Nonfood Compounds (H2)

Composés non alimentaires (H2)

Net content/Contenu net:

212 g (7.4 oz)

EN HSP 1400

Features: A metal-free lubricating paste that reduces wear, separates surfaces reliably, and provides outstanding corrosion protection. Its high compression strength ensures smooth movement and minimizes wear. This non-toxic paste contains no metallic pigments, graphite, MoS_2, or sulphurous additives, and is silicone-free. Temperature resistant up to 1400 °C (2552 °F). NSF H2 registered.

Uses: Ideally suited as separating paste for stainless-steel screw connections. For use on flange connections, bolts, screws, nuts, splined shafts and joints of all kinds, movable brake parts (not for friction surfaces), flywheels, impellers, heavy-duty stroke spindles, slideways, bed racks and column guides. Acceptable as a lubricant in and around food processing areas where there is no possibility of food contact.

Directions: Remove residues of all kinds from the surface, preferably mechanically (wire brush) and/or with cleaner. Apply a thin layer evenly with a brush or spray over entire surface.

Cautions: Not suitable for lubricating bearings. Do not use as a grease.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR HSP 1400

Caractéristiques: Une pâte lubrifiante sans métal qui réduit l'usure, sépare les surfaces de manière fiable et offre une excellente protection contre la corrosion. Sa résistance élevée à la compression assure un mouvement fluide et minimise l'usure. Cette pâte non toxique ne contient pas de pigments métalliques, de graphite, de MoS_2 ou d'additifs sulfureux et est sans silicone. Résistante aux températures jusqu'à 1400 °C (2552 °F). Enregistré NSF H2.

Utilisations: Idéale comme pâte de séparation pour les connexions à vis en acier inoxydable. Pour une utilisation sur des connexions à brides, boulons, vis et écrous, arbres cannelés et joints de toutes sortes, des pièces de freinage mobile (pas pour les surfaces de frottement), les volants et les roues, axes de course lourds, glissières, supports de lit et guides de colonne. Acceptable comme lubrifiant dans et autour des zones de transformation des aliments où il n'y a aucune possibilité de contact avec les aliments.

Mode d'emploi: Enlever les résidus de toutes sortes de la surface, de préférence mécaniquement (brosse métallique) et/ou avec un nettoyant. Appliquer une couche mince uniformément avec une brosse ou vaporiser directement sur toute la surface.

Avertissements: Ne convient pas pour la lubrification des roulements. Ne pas utiliser comme une graisse.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

NSF registered for/
Enregistré NSF pour:
Adolf Würth GmbH & Co. KG,
Reinhold-Würth-Strasse 12 – 17
DE-74653 Künzelsau,
tel. +49 794 01 50

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail

Made in Germany/
Fabriqué en Allemagne

Art. 893.123 083

4 053479 206943

LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER