



DANGER Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. May displace oxygen and cause rapid suffocation.

Prevention: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves. **Response:** IF SWALLOWED:

Immediately call a POISON CENTER. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs:

Get medical attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:**

Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.




See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut remplacer l'oxygène et causer une suffocation rapide. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforent ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection. **Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. Ne PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

MARKING PAINT

PEINTURE DE MARQUAGE



Net content/Contenu net:

482 g (17 oz)

EN MARKING PAINT

Features: A fast drying high solids paint that produces vivid and highly visible marks. Comprises a spray tip and container designed for spraying in an inverted position. Sprayable by hand or with most types of marking equipment.

Uses: Ideal for utility marking, construction sites, surveying and mining applications.

Directions: For best results, use when the ambient and container temperatures are between 10 and 32 °C (50 and 90 °F). Shake vigorously until the mixing ball rattles; continue shaking for at least 1 min afterwards. Shake often during use. Invert the container and hold it 10 to 15 cm (4 to 6 in) above the surface to be marked. Press the side of the spray head to actuate.

Dry to touch: ≈ 15 min.

Cautions: Dry times vary with temperature, humidity, and coat thickness. If the nozzle clogs, pull it off with a twisting motion and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not insert objects into the container opening.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

FR PEINTURE DE MARQUAGE

Caractéristiques: Une peinture à haute teneur en solides à séchage rapide qui produit des marques vives et très visibles. Comprend une buse de pulvérisation et un récipient conçus pour la pulvérisation en position inversée. Pulvérisable à la main ou avec la plupart des types d'équipement de marquage.

Utilisations: Idéal pour le marquage des services publics, les chantiers de construction, l'arpentage et les applications minières.

Mode d'emploi: Pour de meilleurs résultats, utiliser lorsque la température ambiante et celle du contenant sont comprises entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F). Agiter vigoureusement jusqu'à ce que la bille de mélange se déloge; continuer à secouer pendant au moins 1 min après. Secouer souvent pendant l'utilisation. Inverser le récipient et le maintenir 10 à 15 cm (4 à 6 po) au-dessus de la surface à marquer. Appuyer sur le côté de la tête de pulvérisation pour l'actionner.

Sec au toucher: ≈ 15 min.

Avertissements: Les temps de séchage varient en fonction de la température, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche. Si la buse se bouche, la retirer avec un mouvement de torsion et la rincer dans un solvant tel que de l'essence minérale. N'insérer pas d'objets dans l'ouverture du récipient. Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail

Made in USA/
Fabriqué aux États-Unis

Art. 0893199302 083
Art. 893.199302 083

