

EN THREADLOCKER

Features: Seals and locks threaded fasteners. Prevents loosening caused by vibration.

Uses: For threaded fasteners up to \varnothing 20 mm (0.787 in).

Directions: Surfaces must be clean and free of oil, grease and dust. Completely coat threads and assemble immediately. Remove excess with a dry cloth.

FR ADHÉSIF FREIN-FILET

Caractéristiques: Scelle et verrouille les éléments de fixation filetés. Empêche le relâchement causé par les vibrations.

Utilisations: Pour les éléments de fixation filetés jusqu'à \varnothing 20 mm (0.787 po).

Mode d'emploi: Les surfaces doivent être propres et exemptes d'huile, de graisse et de poussière. Enduire complètement les filets et assembler immédiatement. Retirer l'excès avec un chiffon sec.

Not classified as a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS) and the Hazardous Products Regulations (HPR).

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

Non classé comme substance ou mélange dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

**Made in Switzerland/
Fabriqué en Suisse**

Art. 893.271050 083



PAGE | 04/2024 | 893.271050 | V 9.0 | WP/MS 2022


**THREADLOCKER**

High strength

**ADHÉSIF
FREIN-FILET**

Résistance élevée

**DOS-System
Système DOS**



Net content/Contenu net:

45 mL (1.5 US fl oz)

SEALING | ÉTANCHÉISATION | SEALING | ÉTANCHÉISATION | SEALING | ÉTANCHÉISATION