

EN HYDRAULIC SEALANT

Features: Quickly seals pneumatic and hydraulic screw connections subject to high loads. Seals up to the burst pressure of the pipe or hose. Excellent resistance to all hydraulic fluids and fuels.

Uses: For sealing connections up to R 3/4 in. Fills gaps up to 0.5 mm (0.0197 in).

Directions: For maximum strength, threads should be dry, free of oil, dirt and grease. Completely coat the male threads, assemble connection and tighten immediately.

Functional strength: ≈ 2 to 3 h **Full strength:** 12 to 24 h

FR SCÉLLANT HYDRAULIQUE

Caractéristiques: Sécurise rapidement les raccords à vis pneumatiques et hydrauliques soumis à des charges élevées. Se fixe à la pression d'éclatement du tuyau. Excellente résistance à tous les fluides hydrauliques et combustibles.

Utilisations: Pour les raccords à vis jusqu'à R 3/4 po. Remplit les espaces jusqu'à 0.5 mm (0.0197 po).

Mode d'emploi: Pour une résistance maximale, les filetages doivent être secs, exempts d'huile, de saleté et de graisse. Enduire complètement les filets mâles, assembler la connexion et serrer immédiatement. **Résistance fonctionnelle:** ≈ 2 à 3 h **Résistance maximale:** 12 à 24 h

Not classified as a hazardous substance or mixture according to the Globally Harmonized System (GHS) and the Hazardous Products Regulations (HPR).

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Imported by/Importé par: **Würth Canada Limited/Limitée**
345 Harlan Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1


Non classé comme substance ou mélange dangereux selon le Système général harmonisé (SGH) et le Règlement sur les produits dangereux (RPD).

Art. 893.545050 083

4 050641 248329

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

**Made in Switzerland/
Fabriqué en Suisse**

**HYDRAULIC SEALANT****SCÉLLANT
HYDRAULIQUE****DOS-System/
Système DOS**

Net content/Contenu net:

41 mL (1.4 US fl oz)**SEALING | ÉTANCHÉISATION | SEALING | ÉTANCHÉISATION | SEALING | ÉTANCHÉISATION | SEALING**