192 x 148 10 mm overlap right

DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. May cause drowsiness or dizziness. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. **Response:** IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/
Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **Intervention:** EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 08/2023 | 893.550 | V 11.0 | WHMIS 2015

WÜRTH

PTFE DRY FILM LUBRICANT

LUBRIFIANT SEC AU PTFE



Net content/Contenu net:

180 g (6.3 oz)

(EN) PTFE DRY FILM LUBRICANT

Features: A transparent, long-lasting, dry lubricant that resists dirt and dust. Eliminates squeaking, creaking and jamming. Resistant to water, acids and alkalis. Temperature resistance from -180 to 260 °C (-292 to 500 °F). Free of mineral oil and silicone.

Uses: Suitable for dry lubrication of friction points. Can be used on metals, plastics and rubber, which are subject to low or medium loads. Ideal for tools, chains, sliding rails, hinges, locks, sliding doors, window locks, drawers, ball bearings, electrical switches, etc.

Directions: Shake briefly before use. The surfaces to be treated must be dry and free of dust, oil and grease. Spray a thin layer onto friction points or joints and allow to dry. **Drying time:** 1 to 2 min (thin layer); 5 min (thick layer).

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use.

(FR) LUBRIFIANT SEC AU PTFE

Caractéristiques: Un lubrifiant sec transparent et durable qui résiste à la saleté et à la poussière. Élimine les grincements, les craquements et le coincement. Résistant à l'eau, aux acides et aux alcalis. Résistance à la température de -180 à 260 °C (-292 à 500 °F). Exempt d'huile minérale et de silicone.

Utilisations: Convient pour la lubrification sèche des points de friction. Peut être utilisé sur les métaux, les plastiques et le caoutchouc, qui sont soumis à des charges faibles ou moyennes. Idéal pour les outils, chaînes, glissières, charnières, serrures, portes coulissantes, verrouillages des fenêtres, tiroirs, roulements à billes, interrupteurs électriques, etc.

Mode d'emploi: Agiter brièvement avant emploi. Les surfaces à traiter doivent être sèches et exemptes de poussière, d'huile et de graisse. Vaporiser une couche mince sur les points de friction ou les joints et laisser sécher. **Temps de séchage:** 1 à 2 min (couche mince); 5 min (couche épaisse).

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation.

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail

Made in Germany/
Fabriqué en Allemagne

Art. 893.550 083

4 045989 590599

LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER