



DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging the unborn child. May cause damage to organs (Central nervous system) through prolonged or repeated exposure. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. **Response:** IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. IF exposed or concerned: Get medical attention. **Storage:** Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir le **FDS** pour plus d'info au: wurth.ca or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par: **Würth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1


DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de nuire au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système nerveux central) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Prévention: Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. **Entreposage:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F).

Élimination: Éliminer le contenu et le conteneur dans une installation d'élimination des déchets agréée.

DRY GRAPHITE LUBRICANT

LUBRIFIANT À GRAPHITE SEC



Net content/Contenu net:

397 g (14 oz)

EN DRY GRAPHITE LUBRICANT

Features: A fast drying graphite lubricant that reduces friction and noise. Effective under heavy pressures and high temperature extremes up to 454 °C (850 °F). The oil-free formulation resists water and alkalis. Sprays in any position, and an extension tube is provided for pinpoint application.

Uses: For use as a lubricant on engines, pumps, bearings, drawer tracks, conveyors, flat springs, hinges and more where heat and friction are a problem. May also be used as a parting compound on dies, sand cores or match plates.

Directions: Shake well before use. Spray the area to be treated from a distance of 15 to 20 cm (6 to 8 in). For precision application, insert the extension tube into the nozzle. This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

FR LUBRIFIANT À GRAPHITE SEC

Caractéristiques: Un lubrifiant graphite à séchage rapide qui réduit le frottement et le bruit. Efficace sous des pressions fortes et des températures extrêmes jusqu'à 454 °C (850 °F). La formulation exempte d'huile résiste à l'eau et aux alcalis. Pulvérisable dans n'importe quelle position, et un tube d'extension est fourni pour une application précise.

Utilisations: Pour l'utilisation comme lubrifiant sur les moteurs, les pompes, les roulements, les pistes de tiroir, les convoyeurs, les ressorts plats, les charnières et plus encore, où la chaleur et la friction sont un problème. Peut également être utilisé comme composé de séparation sur les moulages, les noyaux en sable ou les plaques-modèles.

Mode d'emploi: Bien agiter avant utilisation. Pulvériser la zone à traiter d'une distance de 15 à 20 cm (6 à 8 po). Pour une application de précision, insérer le tube d'extension dans la buse.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail**

**Made in USA/
Fabriqué aux États-Unis**

Art. 893.555001 083

