222 x 149 13 mm overlap left

DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs (Auditory system) through prolonged or repeated exposure. May displace oxygen and cause rapid suffocation. **Prevention:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **Response:** IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au:
wurth.ca or call/ou appeler: **1-800-263-5002**
Manufactured for/Fabriqué pour:
Wurth Canada Limited/Limitée
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Susceptible de provoquer le cancer. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Système auditif) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut remplacer l'oxygène et causer une suffocation rapide. **Prévention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas respirer les aérosols. Se laver à fond la peau après avoir manipulé. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **Intervention:** EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu/le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

WÜRTH

PLASTIC ADHESION PROMOTER

PROMOTEUR D'ADHÉRENCE DE PLASTIQUE

Net content/Contenu:

307 g (10.8 oz)

EN PLASTIC ADHESION PROMOTER

Features: A unique blend of proprietary resins that optimizes the bonding of adhesives, fillers, and coatings on plastics. Compatible with plastic repair products and topcoats.

Uses: Promotes adhesion on all flexible and semi-rigid plastics. Can also be used to seal flexible and semi-rigid plastics.

Directions: Sand and clean area to be repaired. The use of a solvent based surface cleaner is recommended. Allow the solvent to evaporate completely. Shake container vigorously before use. Apply to repair area with one medium-wet coat. Do not saturate. Allow 10 to 30 min of dry time. The product must be completely dry before proceeding with repairs. Apply filler, or prime and topcoat the repair area. Sand filler to contour. If sanded to bare plastic, clean the repair area again with a surface cleaner, and allow it to evaporate completely. Reapply this product and allow it to dry throughly before applying additional filler or top-coating.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

FR PROMOTEUR D'ADHÉRENCE DE PLASTIQUE

Caractéristiques: Un mélange unique de résines exclusives qui optimize la liaison des adhésifs, des mastics et des revêtements sur les plastiques. Compatible avec les produits de réparation en plastique et les couches de finition.

Utilisations: Favorise l'adhérence sur tous les plastiques flexibles et semi-rigides. Peut également être utilisé pour sceller les plastiques flexibles et semi-rigides.

Mode d'emploi: Poncer et nettoyer la zone à réparer. L'utilisation d'un nettoyant de surface à base de solvant est recommandée. Laisser le solvant s'évaporer complètement. Agiter vigoureusement le contenant avant utilisation. Appliquer sur la zone de réparation avec une couche moyennement humide. Ne pas saturer. Laisser 10 à 30 min de temps de séchage. Le produit doit être complètement sec avant de procéder aux réparations. Appliquer du mastic ou apprêter et revêtir la zone de réparation. Poncer le mastic au contour. Si le mastic est poncé jusqu'au au plastique nu, nettoyer à nouveau avec un nettoyant de surface et laisser le solvant s'évaporer complètement. Réappliquer ce produit et laisser sécher complètement avant d'appliquer du mastic de réparation supplémentaire ou de revêtir.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

Not for retail sale/
Pas pour la vente au détail

Made in Canada/
Fabriqué au Canada

Art. 893.91013 083

4 058794 944081

PAPE | 06/2019 | 893.91013 | V 2.0 | WHMIS 2015

BONDING | COLLER | BONDING | COLLER | BONDING | COLLER | BONDING | COLLER | BONDING | COLLER | BONDING | COLLER | BONDING | COLLER | BONDING | COLLER