192 x 148 10 mm overlap right

DANGER Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. **Prevention:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing spray. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves, eye protection and face protection. **Response:** IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. **Storage:** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C (122 °F). **Disposal:** Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant.

See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**
Imported by/Importé par: **Wurth Canada Limited/Limitée**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. **Prévention:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **Intervention:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Consulter un médecin. **Entreposage:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). **Élimination:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

PAPE | 02/2021 | 890.20011 | V 4.0 | WHMIS 2015

WÜRTH

ROST OFF GOLD

Foaming rust releaser

Dérouillant moussant



Net content/Contenu net:

215 g (7.5 oz)

EN ROST OFF GOLD

Features: A multipurpose, high-performance, foaming rust releaser that quickly penetrates corrosion to loosen oxidised connections. Due to its lubricating properties, it eliminates squeaks, while protecting against future corrosion.

Uses: For use on all types of connections (e.g. bolts, screws, nuts, hinges, etc.) in vehicles, heavy machinery and industrial equipment.

Directions: Shake well before use. Spray on the oxidised parts. In hard-to-reach places, use the application straw. Allow the product to work for a couple of minutes before loosening. For stubborn rusted connections, repeat the process, and allow for a longer reaction time.

This information is based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

FR ROST OFF GOLD

Caractéristiques: Un dérouillant moussant à haute performance qui pénètre rapidement la corrosion pour desserrer les connexions oxydées. En raison de ses propriétés lubrifiantes, il élimine les grincements tout en protégeant contre la corrosion future.

Utilisations: Pour utilisation sur tous les types de connexions (p. ex. boulons, vis, écrous, charnières, etc.) dans les véhicules, la machinerie lourde et l'équipement industriel.

Mode d'emploi: Bien agiter avant utilisation. Pulvériser sur les parties oxydées. Dans les endroits difficiles d'accès, utiliser la paille d'application. Laisser agir le produit pendant quelques minutes avant de le desserrer. Pour les connexions rouillées tenaces, répéter le processus et allouer un temps de réaction plus long.

Cette information est basée sur notre expérience. Des tests préalables sont avisés avant l'utilisation. Pour plus de détails, voir la fiche technique.

Not for retail sale/Pas pour la vente au détail

Made in Brazil/Fabriqué au Brésil

Art. 890.20011 083

4 058794 515909

LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER | LUBRICATING | LUBRIFIER