



DANGER Highly flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness. May cause cancer by inhalation. Suspected of damaging the unborn child. May cause damage to organs (Central nervous system) through prolonged or repeated exposure.

Prevention: Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not breathe mist or vapors. Wash skin thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **Response:** IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. DO NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **Storage:** Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.



See the **SDS** for more info at/Voir la **FDS** pour plus d'info au: **wurth.ca** or call/ou appelez: **1-800-263-5002**

Manufactured for/Fabriqu   pour: **Würth Canada Limited/Limit  e**
345 Hanlon Creek Blvd, Guelph, ON, N1C 0A1

DANGER Liquide et vapeurs tr  s inflammables. Peut   tre mortel en cas d'ingestion et de p  n  tration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutan  e. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut provoquer le cancer par inhalation. Susceptible de nuire au f  tus. Risque pr  sum   d'effets graves pour les organes (Syst  me nerveux central)    la suite d'expositions r  p  t  es ou d'une exposition prolong  e. **Pr  vention:** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les pr  cautions de s  curit  . Tenir    l'  cart de la chaleur, des surfaces chaudes, des   tincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les brumes ou les vapeurs. Se laver    fond la peau apr  s avoir manipul  . Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventil  . Porter des gants de protection/des v  tements de protection/un   quipement de protection des yeux/du visage. **Intervention:** EN CAS D'INGESTION: Appeler imm  diatement un CENTRE ANTIPOISON ou un m  decin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever imm  diatement tous les v  tements contamin  s. Rincer la peau    l'eau. En cas d'irritation cutan  e: Consulter un m  decin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime    l'ext  rieur et la maintenir au repos dans une position o   elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un m  decin en cas de malaise. En cas d'exposition prouv  e ou suspect  e: Consulter un m  decin. Enlever les v  tements contamin  s et les laver avant r  utilisation. **Entreposage:** Garder sous clef. **  limination:**   liminer le contenu/ r  cipient dans une installation d'  limination des d  chets agr  e  e.

RUBBERIZED UNDERCOATING

SOUS-COUCHE CAOUTCHOUT  

Net content/Contenu net:

1 L (33.8 US fl oz)

EN RUBBERIZED UNDERCOATING

Features: A rubberized coating that provides soundproofing, resists abrasion, remains flexible and can be painted over with most automotive paint.

Applications: To be applied to the wheel wells, the inside of door panels or fenders, the underside of a trunk or hood or the underside of a motor vehicle.

Uses: Lightly sand surface to enhance bond. Surface should be clean, dry, and free of any contaminants such as wax, grease or silicone. Shake thoroughly before using. Using a siphon gun at 40–80 psi, adjust air pressure and spraying distance to match factory texture. Under normal conditions, allow 1–1/2 to 2 hours drying time. Make sure coating is fully cured before top coating. When top coating, apply a first thin coat. Allow 5 minutes flash time. Follow with a full wet coat.

Caution: Test the compatibility of this product with the chosen paint system. Do not use in temperatures below 16   C (60   F). The above instructions are based on our experience. Preliminary tests are advised before use. For more details, see the technical data sheet.

FR SOUS-COUCHE CAOUTCHOUT  

Caract  ristiques: Un rev  tement en caoutchouc qui fournit l'insonorisation, r  siste    l'abrasion, reste flexible et peut   tre peint avec la plupart des peintures automobiles.

Utilisations: Pour   tre appliqu   sur les puits des roues, l'int  rieur des panneaux de porte ou des ailes, le dessous d'un coffre ou d'un capot ou sur le dessous d'un v  hicule.

Mode d'emploi: Poncer l  g  rement la surface pour am  liorer la liaison. La surface doit   tre propre, s  che et exempte de contaminants tels que la cire, la graisse ou le silicone. Bien agiter avant d'utiliser. En utilisant un pistolet    siphon    40–80 psi, r  gler la pression d'air et la distance de pulv  risation pour correspondre    la texture d'usine. Dans des conditions normales, laisser un temps de s  chage de 1–1/2    2 heures. Le rev  tement doit   tre enti  rement durci avant d'appliquer la couche de finition. Lors de l'application de la couche de finition, appliquer une premi  re couche mince. Laisser 5 minutes de d  gagement. Suivre avec une couche humide complet.

Avertissement: Tester la compatibilit   de ce produit avec le syst  me de peinture choisi. Ne pas utiliser    des temp  ratures inf  rieures    16   C (60   F).

Cette information est bas  e sur notre exp  rience. Des tests pr  alables sont avis  s avant l'utilisation. Pour plus de d  tails, voir la fiche technique.

**Not for retail sale/
Pas pour la vente au d  tail**

**Made in Canada/
Fabriqu   au Canada**

Art. 892.075210 083



PAGE | 110/2019 | 892.075210 | V 1.0 | WRMMS 2015